

格兰富水泵机械轴封，格兰富TP泵外壳，叶轮，GRUNDFOS原装泵配件

产品名称	格兰富水泵机械轴封，格兰富TP泵外壳，叶轮，GRUNDFOS原装泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TP,NBG,NKG,CR,CM,MTR 原产地:丹麦 材质:不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

格兰富GRUNDFOS原装泵配件，格兰富管道泵、循环泵、增压泵、潜污泵、多级泵、锅炉泵等泵机械密封、叶轮、泵轴、泵壳、联轴器、泵头、泵盖、泵座、电机等。

格兰富NK,NKG单级端吸泵技术参数：流量Q：可达2000m³/h扬程H：150m液体温度：-10 ~+140
工作压力：可达16bar应用范围：液体输送区域供暖供水空调制冷厂工业消防环境工程

格兰富水泵TP管道循环泵 TP50-360/2，TP32-250/2

格兰富TP水泵是单级管道离心泵，配有标准电机和机械轴封。泵是直联式结构，光泵和电机是独立的单元。此类泵的分体机构比起相近类似的封闭转子结构来，更不容易受到泵送液体中杂质的影响。格兰富TP泵均为顶部拉出式设计，也就是说，可以在不影响泵壳两侧的管路系统的情况下，可以由一人借助工具对泵进行拆卸。

CR、CRI、CRN泵适合泵送稀薄、洁净、不易燃、不可燃或非爆性液体，不含固体颗粒或纤维。

如果泵送液体的密度和/或粘度大于水的密度和/或粘度，请根据需要使用相应更高输出功率的电机。

水泵是否适合特定液体取决于许多因素，其中重要的是氯化物含量、pH值、温度、化学品和油的含量。如需

了解哪种类型的水泵适用于特定液体，请咨询格兰富。

也可参见7. 泵送液体列表。

CR和CRI

CR和CRI泵适合泵送非腐蚀性液体。

使用CR或CRI泵用于冷或热的清洁液体的液体输送、循环和增压。

CRN

CRN泵适合泵送工业液体。

在接触液体部件均为高等级不锈钢材料制成的系统中请使用 CRN 泵型。