

台湾金油压Kingst齿轮泵HGP-0-F03R HGP-3A-F25R

产品名称	台湾金油压Kingst齿轮泵HGP-0-F03R HGP-3A-F25R
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

参照图1-3，一种汽车用安全气囊，包括方向盘1，方向盘1内壁设有多个连接杆2，多个连接杆2末端共同设有喇叭座3，喇叭座3内开设有凹槽5，凹槽5内设有气囊本体6，气囊本体6两侧侧壁上均设有连接座7，连接座7上开设有连接孔8，凹槽5内底部设有多个对称设置的固定座9，凹槽5前后两个内壁均开设有移动槽10，相对两个移动槽10之间均设有用于对多个连接座7进行限位的限位机构，限位机构包括滑动连接在两个移动槽10之间的横板12，两个横板12下端均设有限位柱，多个限位柱分别与多个固定座9与连接孔8相配合，通过使两个横板12在多个移动槽10之间下移，使两个横板12下端的多个限位柱分别伸进多个固定座9内，从而实现对多个连接座7位置的固定，达到对气囊本体6进行快速安装的效果，为人们带来方便。

台湾金油压Kingst齿轮泵部分型号如下：

HGP-0-F03R HGP-0-F05R HGP-0-F08R HGP-0-F1.1R

HGP-1A-F01R HGP-1A-F02R HGP-1A-F03R HGP-1A-F04R

HGP-1A-F05R HGP-1A-F06R HGP-1A-F08R HGP-2A-F02R

HGP-2A-F03R HGP-2A-F04R HGP-2A-F06R HGP-2A-F08R

HGP-2A-F09R HGP-2A-F11R HGP-2A-F12R HGP-3A-F06R

HGP-3A-F08R HGP-3A-F11R HGP-3A-F13R HGP-3A-F14R

HGP-3A-F17R HGP-3A-F19R HGP-3A-F23R HGP-3A-F25R

HGP-3A-F28R HGP-3A-F30R

台湾金油压Kingst双联高压叶片泵部分型号如下：

VQ215-47-17-F-RAAA-01 VQ215-22-11-F-RAAA-01

VQ215-22-8-FRAAA-02 VQ215-22-11-F-FRRR-X

VQ215-26-31-F-FRRR-X VQ215-65-19-F-FRRR-X

VQ215-18-23-FRAA VQ225-60-52-FRAA-02

VQ315-88-42-FRAA-02 VQ325-60-26-FRAA

VQ425-156-47-FRAA VQ435-156-108-FRAA-02

SVQ315-76-31-FRAA SVQ215-65-23-FRAA

SVQ425-200-52-FRAA-02 SVQ435-216-108-FRAA-02

VQ15-8FRAA VQ15-17FRAA VQ15-19FRAA VQ15-31FRAA

多个移动槽10内均设有用于对限位机构进行驱动的驱动机构，驱动机构包括转动连接在移动槽10内的螺纹杆11，螺纹杆11贯穿横板12并与其螺纹连接。

23.同侧两个移动槽10之间均开设有连接槽13，两个连接槽13内均转动连接有两个对称设置的传动杆16，两个传动杆16与两个螺纹杆11外壁均设有皮带轮17，同侧两个皮带轮17之间均通过皮带传动连接。

24.两个连接槽13之间贯穿转动连接有转动杆4，转动杆4位于两个连接槽13内的外壁上均设有蜗杆14，多个传动杆16外壁均设有与蜗杆14相配合的蜗轮15,转动杆4位于喇叭座3外的一端末端设有旋钮，旋钮外壁设有防滑纹，通过设置多个蜗杆14与蜗轮15的传动以及

传动杆16与螺纹杆11之间皮带轮17与皮带的传动，使转动旋钮即可实现多个螺纹杆11的同时转动，从而实现两个横板12的同时下移，提高装置的联动性，便于装置推广使用。