

长沙市车间隔离网 仓库隔离护栏网 2米高

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 长沙市车间隔离网 仓库隔离护栏网 2米高 |
| 公司名称 | 长沙市望城区星辰筛网建材商行 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 高度:网孔 绿色:其他防护网 表面处理:质量优 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城 |
| 联系电话 | 18711033210 18711033210 |

产品详情

建筑施工基坑护栏道路防护铁丝网

二横梁围墙用围栏 2米高镀锌钢护栏安全防护栏杆

施工电梯防护门需符合以下几种要求：

- 1、电梯防护门按照强制性标准，根据安全技术要求设置电梯井口保护措施。升降井口处必须设置防护栏杆或固定闸门，固定闸门或防护栏杆需要做定型处理，其高度在1.5-1.8m之间。
- 2、电梯井口必须在正负零层安装首道安全网，在每两层的上部都需要安装安全网，安全网质量需与Gb 5725-1997安全网规定相一致，需按照相关规定检查合格才能使用。在安装和拆卸时，操作人员需按规定佩戴安全带。在屋顶和地板，短边超过1.5m的孔洞，也应设置防护门，要求和上述一致，底部设置安全网。
- 3、在电梯井口需设置符合国家标准规定的安全警示标志，夜间应设置安全警示灯。
- 4、电梯井口安全门和闸门应标有黄色和黑色条纹，并按照《建筑施工安全技术规范》有关标准规定进行生产。
- 5、安全防护门不可随意拆除和变更，如需要临时拆除或变更，应由该项目专职安全标志由项目负责人负责，并做好搬迁或变更中的安全对策。同时通知现场所有的工作人员;恢复后的安全设施必须由项目负责人、专职安全人员等相关人员进行现场管理人员检查，验收合格后方可继续使用。
- 6、在施工现场中，电梯井口属危险场所，现场具体情况，应如实告知所有作业人员，使现场操作人员了解电梯井口的危险，风险，熟悉电梯井口防跌倒措施，避免因操作环境的不熟悉，误入电梯井口造成安全事故。