

碳素钢钢锤拉伸试验机，碳素钢钢锤剪切万能检验仪

产品名称	碳素钢钢锤拉伸试验机，碳素钢钢锤剪切万能检验仪
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	11.00/个
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

碳素钢钢锤拉伸试验机，碳素钢钢锤剪切万能检验仪

碳素钢钢锤拉伸试验机 试验力分辨率0.01kn，压盘尺寸160mm/204*204mm，弯曲实验两点间最大距离450mm，拉伸空间两支柱距离450mm，净重2100kg

一、设备概述：

- 1、本机配有计算机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件
- 2、可以准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸率强度、延伸率、弹性模量等力学性能。
- 3、试验结果可以查询和打印(力-位移，力-变形，应力-位移，应力变形，力-时间，变形-时间)六种曲线及相关试验数据
- 4、具有软件自检功能，能自诊断故障。

二、主要性能技术指标：

最大试验力kn	600
试验力测量范围	4%-100%fs
试验力分辨率	0.01kn

最大拉伸试验空间mm	650
最大压缩空间mm	380
剪切试样直径(mm)	10
圆试样钳口夹持直径mm	13- 40
扁试样钳口夹持厚度mm	0-15
扁试样最大夹持宽度mm	75
压盘尺寸mm	160(另选204*204)
弯曲试验两点间最大距离mm	450
拉伸空间两支柱距离(mm)	450
净重(kg)	2100

三、工作条件：

- 1、在室温10 -35 范围内，相对湿度不大于80%；
- 2、在稳固的基础或工作台上，正确安装；
- 3、在无震动的环境中；
- 4、周围无腐蚀性介质；
- 5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ ；
- 6、试验机电源应有可靠接地；频率的波动不应超过额定频率的2%

电话：0531-85990007

手机：15098886000

qq : 3070594936

www.lalishiyANJI.com www.yalishiyANJI.com www.wannengji.com