

内压套筒补偿器生产厂家

产品名称	内压套筒补偿器生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司

我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列 镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标船用船标化工标准系列，我公司补偿器系列产品有：套筒补偿器，压式波纹补偿器，直埋式波纹补偿器，通用型波纹补偿器，风道橡胶补偿器，纤维织物补偿器，烟风煤管道补偿器，铰链型波纹补偿器，大波纹板盒型补偿器，内无约束波纹补偿器，直流介质无推力补偿器，高温轴向型补偿器，大拉杆横向波纹补偿器，小拉杆横向波纹补偿器，矩形波纹补偿器，球形补偿器等。

公司技术力量雄厚，生产装备，检测手段完备。公司产品主要包括三大系列100多个品种：1、弯头、三通、异径管、管帽、法兰、支料架等高、中、低压管件及管道配件系列；2、无缝、直缝、螺旋钢管系列；3、保温、耐磨、防腐管道系列。产品执行标准有：GB/T、SH、HG、JB、ANSI/ASME、MSS、JIS、DIN等；材料包括碳钢、合金钢、不锈钢、低温钢、双相钢、镍基合金、哈氏合金等，也可按客户提供的技术进行生产制造。

对于用波纹管制成的膨胀节(补偿器)、补偿器而言，通常称为补偿量，反映了波纹管吸收系统位移的能力，表示在一定条件下，产品所具有的补偿能力。波纹管在正常工作时，要吸收系统位移而产生位移变形，同时还要一定次数的正常安全工作位移循环次数。因此波纹管在设计时，根据每一个波可以承受的位移大小，设计有一定的波纹数，当每个波都在均匀地承受位移载荷，没有局部超负荷时，波纹管可以正常的工作。设计合理时，可以一定的设计工作位移循环寿命次数。在JB/T 6169-92“金属波纹管”标准中，对此项性能的检测做出了规定。

套筒补偿器生产厂家,套筒补偿器生产厂家-我厂是一家技术、设备hao的套筒补偿器生产厂家,我公司生产套筒补偿器，压式波纹补偿器，直埋式波纹补偿器，通用型波纹补偿器，风道橡胶补偿器，纤维织物补偿器，烟风煤管道补偿器，铰链型波纹补偿器，大波纹板盒型补偿器。

注填式套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），化，效果好，维修方便等特点。注填式套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效

果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用

直埋套筒式补偿器厂家称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器广泛用于城镇供暖,冶金,矿山,发电,石油化工,建筑等行业的输送管道中。主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动.具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。套筒式补偿器的内套筒与管道连接,采用自压式动密封的原理与结构,它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动,能适应任何管道的密封要求.外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封,能耐高温,防腐蚀,适用温度-40至150,特殊情况下可达350.既能轴向滑动,又能管内介质不泄漏.