

HDLC-ETH同步串口以太网转换 嵌入式协议转换器

产品名称	HDLC-ETH同步串口以太网转换 嵌入式协议转换器
公司名称	南京亚册云象通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦22层C座
联系电话	400-025-5057 18751845274

产品详情

亚册hdlc-eth协议转换器，提供2、4路rs-232同异步串口，2路10/100m自适应以太网口，实现串口、以太网口之间的协议转换。

尺寸小巧，+5v供电，工业级宽温，提供导轨安装附件。

特点

n 2路10/100m以太网接口，支持以太网交换、vlan、双ip功能

n 2、4路同异步rs-232串口

n 全双工、速率高达128 kbps

n 支持同步hdlc协议、异步uart工作模式

n 15kv esd保护

n +5v供电

n 工业级宽温

应用

n 空管航管监视系统，ads-b、二次雷达（ssr）信号引接与输出

n 空管自动化系统 (atc)、空中交通管理 (atm)

n 同异步串行数据传输与转换

n 空管雷达信号分路器

n 空管雷达数据记录与回放

n 嵌入式应用

n 技术规格

串口	
数量	2、4 x rj-45
工作模式	同步hdlc、异步uart
接口类型	rs-232全双工
编码格式	nrz
波特率	128 kbps
hdlc帧长	1470字节
同步时钟	常规、从时钟、主时钟
esd保护	± 15 kv
以太网接口	
数量	2 x rj-45
功能	支持以太网交换，支持vlan、支持双ip
速率	10/100 mbps，支持mdi/mdix自适应

协议	tcp/udp/ip , 支持单播/组播/广播
编程接口	udp server、udp client
配置管理	
配置工具	yacer-dms配置管理软件
配置接口	以太网接口
电源需求	
输入电压	+5v
功耗	< 3w
电源接口	dc-5.5-2.5mm接口 端子5.0mm
机械特性	
尺寸	高x宽x深 : 27.1 mm x 131 mm x 143 mm
重量	350g
工作环境	
工作温度	-40 ~ +85
存储温度	-40 ~ +85
相对湿度	5 ~ 95% (无凝结)

订购信息

产品型号	rs-232串口	以太网接口	机壳
hdlc-eth-200	2 x 同异步串口	2 x 10/100m	有
hdlc-eth-400	2 x 同异步串口 + 2 x 同步串口	2 x 10/100m	有
hdlc-eth-200c	2 x 同异步串口	2 x 10/100m	无
hdlc-eth-400c	2 x 同异步串口 + 2 x 同步串口	2 x 10/100m	无