

国外污泥干化设备 无臭味 江西污泥干化设备

产品名称	国外污泥干化设备 无臭味 江西污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

P型系列喷雾干燥机是本公司在国内、国外喷雾干燥机基础上经多次改进的一种适用于热敏温度点较低，粘度较大的液体料的干燥设备。其工作原理是：冷空气通过过滤器过滤，然后进入加热器，江西污泥干化设备，被加热到一定温度，再进入喷雾塔顶部的空气分配器，热空气呈螺旋状均匀向塔底运行。料液经泵送至塔体顶部的离心，料液被撕裂成的雾状液滴，料液雾滴和热空气并流接触，同时充分进行热交换，小型污泥干化设备，料液所含水份迅速汽化、蒸发，在极短的时间内干燥为成品，成品由旋风分离器分离后排出排空，废汽由引风机排出。

山东科力达智能设备有限公司

ZDG系列振动流化床干燥机

工作原理：

物料自进料进口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出。干燥物料由排料进口排出。

设备特点：

- 1、振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，污泥干化设备价格，维修方便，噪音低，国外污泥干化设备，寿命长。
- 2、流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。
- 3、可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。
- 4、对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
- 5、采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间，作业环境清洁。
- 6、机械效率与热，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%

喷雾干燥机过程：

熔融液体在高压泵的作用下进入专门设计的雾化喷嘴，被雾化成细小的液滴，并与旋转圆筒中的细晶核同相。接触后，液滴粘附到晶核表面。

在高温干燥介质的作用下，热质交换过程迅速完成。粒子被放大。筛分增大的颗粒，并将细颗粒作为晶核返回。该材料也以晶核形式返回

优点：

一次完成溶液和高温熔融材料的干燥和造粒处理。

设备运行稳定，操作简单，寿命长。

运营成本低，热。

喷雾干燥机的原理：

气流：高速（ 300 m/s ）从喷嘴喷出压缩空气或蒸汽，并且由于气体和液体之间的速度差所产生的摩擦，原料液体分裂成雾滴。

国外污泥干化设备-无臭味-江西污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司位于山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科力达在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。科力达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科力达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。