

重庆环氧地坪自流平防静电地坪漆

产品名称	重庆环氧地坪自流平防静电地坪漆
公司名称	重庆兄弟环保科技有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街66号
联系电话	18580741695

产品详情

环氧自流平防静电地坪漆：

适用范围

要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电脑生产行业，大型精密仪器厂房等。

性能特点

- 1、抗静电效果优良持久，不受时间、温度、湿度等影响；
- 2、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成；
- 3、表面平滑，美观，达镜面效果；
- 4、耐酸、碱、油类腐蚀，特别是耐强碱性能好；
- 5、耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

使用年限

厚度1mm以上，使用寿命8年以上。

施工工艺

- 1、基面处理；
- 2、涂刷导电底漆；

- 3、 铺设导电砂浆；
- 4、 批刮导电砂浆；
- 5、 批刮导电腻子；
- 6、 打磨，吸尘；
- 7、 喷涂防静电面漆。

技术指标

项目 指标

干燥时间，h 表干 6

实干 24

拉伸强度，mpa 9

弯曲强度，mpa 7

抗压强度，mpa 90

邵氏硬度 70

流平性，cm 5

耐磨性(750g/500r，失重，g) 0.02

耐60%硫酸 30天允许轻微变色

耐25%氢氧化钠 30天无异常

耐3%盐水 30天无异常

耐汽油，120#(小#右上角) 耐

粘结强度，mpa 2

表面电阻， 105(小5)-108(小8) 1×10^6 (小6) - 1×10^9 (小9)

体电阻， 105(小5)-108(小8) 1×10^6 (小6) - 1×10^9 (小9)