

PLURIJET3/100-N不锈钢泵，佩德罗自吸泵

产品名称	PLURIJET3/100-N不锈钢泵，佩德罗自吸泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:不锈钢 产地:意大利 电压:380V
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

PEDROLLO的产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音小，叶轮采用一体铸造，具有耐腐蚀性、抗磨性，使用寿命长等特点，受到了广泛的认可。PEDROLLO水泵的应用范围很广泛，包括工业应用以及住宅建筑中的一些泵的应用等等，用来解决市场的需求。

PLURIJET 3/100,3/60等型号多级自吸泵

性能范围

流量：130 l/min (7.8 m/h)

扬程：52 m

运用范围

吸程：9 m (HS)

介质温度：-10 °C ~ +40 °C

环境温度：+40 °C

工作压力：6 bar

持续工作 S1

安装和使用

PLURIJET水泵建议用于抽取含有少量空气的液体以及不含化

学腐蚀性的液体。

因为水泵噪音小，性能稳定，能耗低，可以用于家庭、市政供水。

特别适宜于压力罐给水和加压，雨水回收和灌溉系统等。

水泵应当安装在密闭环境，或至少避免暴露在恶劣的天气下。

PLURIJET 90-130-200

安装和使用

PLURIJET自吸水泵建议用于含有少量气体的清水及不含化学

腐蚀性液体。

因为水泵噪音小，性能稳定，能耗低，可以用于家庭、市政供水。

特别适宜于压力罐给水和加压，雨水回收和灌溉系统等

性能范围

流量：200 l/min (12 m/h)

扬程：97 m

运用范围

吸程：9 m (HS)

介质温度：-10 °C ~ +40 °C

环境温度：+40 °C

工作压力：6 bar

PLURIJETm 3/60 -N,PLURIJETm 3/80 -N,PLURIJETm 4/80 -N,PLURIJETm 3/100 -N,PLURIJETm 4/100 -N,PLURIJETm 5/90 -N,PLURIJETm 6/90 -N,PLURIJETm 3/200-N,PLURIJETm 4/200-N等型号。

设计水泵的时候，PEDROLLO考虑到了每一个细节和环节，确保在产品使用的过程中，其操作和维护都非常简单，用户无需担心过多的维修和保养，同时也减少了维护成本。

PEDROLLO水泵拥有多种产品、广泛的应用领域、先进的设计、高品质的产品等特点有效地解决了市场的需求。主要应用于工业还是住宅领域内，PEDROLLO都能够提供优质的产品和服务。所以说选用PEDROLLO的水泵，用户可以完全放心于产品的质量和效果。