

松下风幕机供应

产品名称	松下风幕机供应
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

浙江风幕机|浙江风幕机代理|浙江风幕机销售|浙江风幕机供应

风幕机|风幕机代理|风幕机销售|风幕机供应

贯流风幕机|离心风幕机|过滤网式风幕机|工业风幕机|电加热风幕机|冷暖风幕机 松下风幕机产品说明

产品特征 商标:panasonic松下 产品型号:fy-25、30、35、40系列 产品规格:0.9—1.2m

一、松下panasonic风幕机性能参数表 松下风幕机>性能参数表(普通型) 型号 长度(mm)

风速(m/s) 风量(m³/h) 输入功率(w) 有效距离(m) 噪音db(a) fy25esc1 900 12 10 700 590 60 56 2.5

44 40 fy25elc1 1200 12 10 950 800 81.5 76 2.5 46 41 fy30esc1 900 14 12 820 700 140 120 3.0 49 44 fy30elc1 1200 14 12

1110 950 176 154 3.0 49 45 fy35esc1 900 18 16 1060 940 218 215 3.5 59 53 fy35elc1 1200 18 16 1430 1270 305 295 3.5 59

53 fy40esc1 900 21 18 1230 1060 258 230 4.0 61 57 fy40elc1 1200 21 18 1670 1430 353 315 4.0 62 59

松下风幕机性能参数表(电加热遥控型) 型号

长度(mm) 风速(m/s) 风量(m³/h) 输入功率(w) 有效距离(m) 噪音db(a) fy25escw1 900 12 700

4450 2.5 55 fy25elcw1 1200 12 950 5950 2.5 56 fy30escw1 900 15 890 4580 3.0 59 fy30elcw1 1200 15 1180 6140 3.0 60

fy35escw1 900 17 1000 4660 3.5 60 fy35elcw1 1200 17 1340 6240 3.5 61 二、特点:

1、新颖的风机提供一道有效、强力的空气门,低噪音,高风速。

2、简便的安装:既可挂在墙上,也可吊在房间的天花板上。

3、使用导风板可以容易的调整送风的方向。4、组件上一个按动式的按钮,可提供高、低两种风速。5

、迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计:abs材料

外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响,并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。三、松

下panasonic风幕机广泛应用于商场、饭店、超市、机场、仓库、电子仪表、纺织、制药、食品厂、医院等行业和场所。

松下风幕机功能: 1.隔热功能:风幕机使得如餐馆、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的区域不再需要不断开关门。这样能以60~80%的效率来保证室内冷、暖的空气温度,而只会允许有微小的温度变化。

2.防尘功能:如果在精密机械工厂或棉队公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽掉外面的灰尘,能以60~80%的水平保持清洁。3.防虫功能:可以发现烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台,快餐间操作间,肉类销售点的卫生安全。4.保鲜功能

:阻止从如化学实验室或商店中蔬菜保存室及冷冻肉类的机械中散发出的怪味。并能组织外面汽车散发的有害气体。5.阻断能力:风幕机的阻断能力是由所送风中心的风速决定的,松下风幕机的强大功能使

它们在风幕机有效距离内保持一个较高的风速水平，以保持较高的阻断能力。