

TPEE 美国杜邦 6356 热稳定 应用电动工具 电缆应用 电器用具 电线

产品名称	TPEE 美国杜邦 6356 热稳定 应用电动工具 电缆应用 电器用具 电线
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	材料:TPEE 代理商:TPEE美国杜邦代理商 型号:6356
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

TPEE 美国杜邦 6356 热稳定

Hytrel热塑性聚酯弹性体的特性包括良好的机械和物理性能,比如超乎想象的韧性和弹性,耐蠕变性能,抗冲击和挠曲疲劳,低温柔韧性和高温下能保持良好的性能。

另外,它可以抵抗多种工业化学品,油和溶剂。特殊规格包括热稳定、阻燃、食品接触许可、吹塑和挤出规格。

高浓缩规格包括黑色母、UV保护剂、热稳定剂和阻燃。

Hytrel热塑性聚酯弹性体不使用增塑剂。

Hytrel热塑性聚酯弹性体良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。

如果不能回收使用,杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收 基体树脂 k 废弃处遵守当地法规

适的装置中焚烧进行能量回收(基体树脂24kJ/g).废弃处理需遵守当地法规 Hytrel热塑性聚酯弹性体通常应用于具有严苛要求的汽车、流体动力、电子电气、生活消费品、电气和电动工具、运动器材、家具、工业和越野运输/器材工业。

杜邦热塑性聚酯弹性体(TPC-ET)又称聚酯橡胶(或TPEE),是一类含有PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)聚酯硬段和脂肪族聚酯或聚醚软段的线型嵌段共聚物。

TPEE兼具橡胶优良的弹性和热塑性塑料的易加工性,软硬度可调,设计自由,是热塑性弹性体中倍受关注的新品种。

