

装货现场监督 货柜监装 纸巾监装

产品名称	装货现场监督 货柜监装 纸巾监装
公司名称	广州华检商品检验有限公司
价格	800.00/件
规格参数	检测公司排名:第三方验货公司有哪些 产品质检流程:验货机构 检品公司:产品质量检验
公司地址	广州市白云区人和镇方华公路南兴泰路1号A幢201(自主申报)
联系电话	020-28912259 15800000705

产品详情

1. 监装要求 监装就是在监督下将产品装入集装箱，并且达到以下要求：

1) 产品符合要求：保证产品正确，箱数正确。2) 集装箱适合装运：确保集装箱没有破损，箱体干净；产品在集装箱里的摆放适合运输；记录产品数量、集装箱箱号、锁的号码。

2. 监装流程 1) 从office拿到资料，联系工厂；2) 到工厂后，同工厂代表确认集装箱是否已经到达工厂。如果没有要进一步确认几点会到，并告知office；3) 清点产品，同客户资料对比；

4) 抽箱并拍照：堆放、外箱、唛头、产品，抽箱数是开根号X0.6，至少5箱监装流程；

5) 检查集装箱的外观：无破损，集装箱号码清晰，无错误6) 检查集装箱的里面：无破损，地面干净，集装箱号码清晰，无错误/缺失。白天时，可以关上箱门，看是否有漏光。雨天时，可以观察地面、箱壁、箱顶是否有水痕。如果地面脏，要求工厂打扫监装流程7) 集装箱号码的主要几个位置：

外侧壁，内侧壁靠近右门，右门外侧上方。8) 拍照：(40' 集装箱为例)空箱，1/4 装好，1/2 装好，3/4 装好，100% 装好，关上右门，两扇门关上，锁好后应该有锁位的局部特写，锁的号码要拍照（特写），锁位的立杆（右门）下部的卡槽（门）的铆钉要拍一个特写（特别是去东欧的国家）。

3. 常见问题及注意事项 1) 问题：前半箱装满，后半箱空着，纸箱乱扔，没有摆放整齐。前半箱装满，后半箱高低过快，没有形成有效的缓冲。注意箱子堆放要合理，里外要一样高(zuihao只差一层)，不致于在运输,吊装过程中箱子倾斜，跌落。不能让集装箱前半箱装满，后半箱空着，或高低落差太大。要形成台阶，起码2 - 3个箱子（水平状态）的缓冲，或最后的箱子没有一直装到门口。

2) 要求：检验员有责任，有义务在监装过程中提醒工厂做到这一点。否则一定要在报告中备注。

（1）监装前/过程中都要点数-- 监装前点数有利我们掌握大局；（2）监装过程中要开箱检查并拍照-- 开箱数是开根号x0.6；（3）监装前要检查CONTAINER是否合适,脏,破洞等；

（4）监装过程中要估计包装箱子的体积-- 可以让箱子摆放合理；（5）装不下：事先要排位，避免再重新装；（6）刚刚好；（7）空了很多 一开始,箱子就不要太高,

避免一头到顶,一头到底,要保证前后差不多高,特别是后几排要呈阶梯状下降。

如果箱子有轻重,重的要放底部,zuihao前中后都放,避免CONTAINER一头轻,一头重.

特别要注意,最后一排一定要排放到门口,中间不能有明显的空隙(箱子的最小尺寸放不下)

附.集装箱相关内容介绍 集装箱种类 1) 按使用材料分类 根据箱子主体部件(侧壁、端壁、箱顶等)采用什么材料,就叫做什么材料制造的集装箱,按使用材料分类,集装箱可分成三种:(1)铝合金集装箱,优点是重量轻,外表美观,防腐蚀,弹性好,加工方便以及加工费、修理费低,使用年限长;缺点是造价高,焊接性能差;(2)钢制集装箱,优点是强度大,结构牢,焊接性高,水密性好,价格低廉;缺点是重量大、防腐性差;(3)玻璃钢制集装箱,优点是强度大,刚性好,内容积大,隔热、防腐、耐化学性好,易清扫,修理简便;缺点是重量大,易老化,拧螺栓处强度降低。 2) 按结构分类

4. 按结构分类集装箱可分为三类:(1)内柱式(interior post type container)与外柱式集装箱(outside post type container),主要指铝合金集装箱,内柱式集装箱是指侧柱(或端柱)位于倒壁或端壁之内;外柱式集装箱是指侧柱(或端柱)位于倒壁或端壁之外;

(2)折叠式集装箱(collapsible container),指集装箱的主要部件(侧壁、端壁和箱顶)能简单地折叠或分解,再次使用时可以方便的再组合起来;(3)薄壳式集装箱(monocoque container),是把所有部件组成一个钢体,它的优点是重量轻,可以适应所发生的扭力而不会引起yongjiu变形。

3) 按使用目的分类 按使用目的分类,集装箱可分为:(1)干货集装箱(dry container):是适合各种不需要调节温度的货物使用的集装箱,一般称通用集装箱。主要用于运输一般杂货,是最普通的集装箱。

(2)冷藏集装箱(refrigerated container):是一种附有冷冻机设备,该箱子内能随意调节+25C~-25C的温度,并在内壁敷设热传导率较低的材料。在运输过程中,启动冷冻机温度可保持在货物所要求的指定温度。箱内顶部装有挂肉类、水果的构子和轨道,适用于装载冷藏食品、新鲜水果或特种化工物品等的集装箱,通常的保温时间为72小时左右。(3)散货集装箱(solid bulk

container):用以装载粉末、颗粒状货物等各种散装的货物的集装箱。(4)开顶集装箱(open top container):是适用于装载玻璃板,钢制品,机械等重货,可以使用起重机从顶部装卸,开顶箱顶部可开启或无固定顶面的集装箱。(5)框架集装箱(flat rack

container):是以箱底面和四周金属框架构成的集装箱,适用于长大、超重、轻泡货物。

(6)罐装集装箱(tank container):

(7)以及一些特种专用集装箱,如汽车集装箱、牧畜集装箱、兽皮集装箱、平台等。 4) 集装箱的尺寸

5.

6.