

松下多孔送风机

产品名称	松下多孔送风机
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

杭州多孔送风机|杭州多孔送风机批发|杭州多孔送风机代理|杭州多孔送风机销售|杭州多孔送风机供应
浙江多孔送风机|浙江多孔送风机代理|浙江多孔送风机销售|浙江多孔送风机供应浙江松下多孔送风机|浙江松下多孔送风机代理|浙江松下多孔送风机销售|浙江松下多孔送风机供应 多孔送风机|多孔送风机代理|多孔送风机销售|多孔送风机供应
过滤网式多孔送风机|工业多孔送风机|电加热多孔送风机|冷暖多孔送风机 多孔静音风机 fv-15mpsic fv-18mpsic 人性化的科技，创造健康生活每一天 松下多孔静音风机，拥有1个排风口和5个回风口，施工简单，静音又节能，为您提供健康，舒适的办公、居家环境。

松下多孔风机功能特点 附带静音箱的多孔型静音风机，拥有5个回风口，无需安装分歧箱，只需一台即可实现多个房间的换气效果。 低噪音

机身内部吸音材料的形状，采用多条风路吸进气流设计，可减低消音箱内的气流噪音，更高效静音。 长寿命 松下独自设计的马达，可长时间连续运转。经久耐用，工作寿命长。 省能耗

采用新型扇叶，可大幅度提高小风量环境下的静压。实现了低能耗。 薄型化

采用新型机箱，体积小，使用性广泛，安装方法多样。 施工简单 设有5个回风口，无需安装分歧箱，只需一台即可解决多个房间的换气，施工简单，维护方便，并能保持天顶内部的美观。

松下多孔静音风机结构 新风路 机身内部吸音材料的形状，采用多条风路吸进气流设计，平稳顺畅的将气流引向内置扇叶。静音型专用风路可减低消音箱内的气流噪音，高效静音，体积小。

新型双向吸入型扇叶 根据消音箱内部风路的风量分配需求，扇叶叶片的正反面采用两种不同特性设计。内侧面（近马达面）为高静压小风量特性，外侧面为大风量低静压特性设计。同时加上刀刃状的扇叶设计，从而实现了小口径、高静压、低能耗。 干叶涡轮结构

双向吸入型干叶涡轮结构使空气匀速地从两侧吸入，实现噪音值大幅度降低、更轻巧化。

松下多孔风机检修 1检修方便，只需一个点检口就可实现接线和维护保养工作，可容易拆卸扇叶，马达等部件，检查方便，维护更轻松 2安全性，机体用金属喷漆，有较高的耐腐蚀性和耐久性。风道全部使用v2等级的防火塑料，有较高的安全性。接线盒使用v0防火塑料，确保绝缘能力和阻燃能力

杭州松下多孔送风机适用于别墅，公寓，酒店 松下多孔风机选型 1、据安装设置选择新风机的形式； 2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则；

根据房间用途、面积、内部人员数量确定合适新风量，每人所需新风量 $q(m^3/m/h)$ 一般病房:17-42 体育:8-20 影剧院,百货商:8.5-21 办公室:25-62 计算机房:40-100 餐厅:20-50 高级客房:30-75 会议室:50-125 房间新风换气次数 $p(\text{次}/h)$ 一般病房:1.06-2.65 体育:0.5-1.25 影剧院,百货商:1.06-2.66 办公室:1.56-3.9 计算机房:2.5-6.25 餐厅:1.25-3.13 高级客房:1.88-4.69 会议室:3.13-7.81 备注：（1）确定房间所需新风量时，

应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐数据分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值，取二者中较大值，作为设备选型依据。

(2) 对于特殊行业，如实验室、工业车间、按文书行业相关规范条例确定所需新风量。

3、确定制冷量及制热量的设计工况；4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量；

松下多孔风机经销商“杭州华哲科技有限公司”是一家专业研发、生产、销售通风环保设备产品，电子开关的综合性企业，公司立志开发电子开关设备，为人们营造更好的生活环境而努力。现公司已拥有格林瀚克、松下、美的、正野、绿岛风等多个知名品牌的区域代理，产品涉及广泛，主要包括：电子感应开关，电子插座，地插座，节能灯具，风幕机、风机、新风交换机、热交换器、机房空调、换气扇、浴霸、干手器、风扇等。公司具有完善的销售网络和工程渠道，与多个大型安装公司、制冷公司、空调公司和大型厂矿等有着非常良好的合作关系，“诚信、合作、创新、绩效”是我们的经营理念，全员追求卓越是我们的奋斗目标，我们将携同仁努力为您提供最优质的产品和最优质的服务！