

迪高900消泡剂火爆低价走货

产品名称	迪高900消泡剂火爆低价走货
公司名称	广州市圣高化学科技有限公司
价格	200.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南沙经济开发区
联系电话	86-02029066721 13539777012

产品详情

tego airex 900 消泡剂 迪高助剂

迪高助剂 tego airex 900 消泡剂

用于溶剂型，无溶剂型和辐射固化涂料的消泡剂，特别适用于辐射固化体系和双组份环氧体系特别适用于色漆配方 应用范围：胺/酰胺固化环氧类地坪涂料 溶剂型和辐射固化丝网印刷油墨 辐射固化清漆 木器和家具涂料 胺/酰胺固化环氧烤漆。

特性 • 消泡剂900用二溶剂型，无溶剂型和辐射固化配方
• 消泡剂900特别适用于色漆配方

• 消泡剂900高效能 消泡剂900无溶剂

应用实例 • 胺/酰胺固化环氧类地坪涂料 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

• 溶剂型和辐射固化丝网印刷油墨 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0% • 辐射固化清漆 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0% • 木器和家具涂料 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-0.8% • 胺/酰胺固化环氧烤漆
推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.1-1.0% • 皮革涂料
推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.1-0.8%

化学成分 有机改性聚硅氧烷，含气相二氧化硅

工艺说明 • 消泡剂900用于色漆配方时，建议研磨阶段加入 • 消泡剂900使用前搅拌

• 消泡剂900用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合

• 消泡剂900预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可

• 消泡剂900助剂必须经过高剪切力混合 包装 • 25公斤 塑料桶 • 200公斤 铁桶

迪高助剂 (tego)

foamex 825 , 用於水性塗料用消泡劑乳液;化学组成:聚矽氧烷-聚醚共聚物乳液, 含气相二氧化矽;有效成分:20; 功能与优点:特別適用於水性系統, 消泡效能高, 高相容性, 適用於清漆和色漆;

foamex 840 ,

foamex 842迪高 (tego) 脱泡剂

德国迪高tego助剂

脱泡剂 : airex900、 901w、 902w、 920、 931、 962

湿润分散剂 : dispers610s、 655、 670、 700、 710、 715w、 740w、 750w、 752w

消泡剂 : foamexn、 810、 815n、 822、 825、 830、 840、 842、 3062、 1488、 8030

底材湿润剂 : wet245、 270、 500

流平剂 : flow370、 425、 zfs460

平滑剂 : glide100、 410、 415、 420、 432、 435、 440、 450、 b1484

光固化用消泡、平坦剂 : rad2100、 2200n、 2700

附着力促进剂 : addid900