

## 鸿睿涵 钢衬F4耐酸储罐 200立方 球形结构

产品名称	鸿睿涵 钢衬F4耐酸储罐 200立方 球形结构
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

## 产品详情

寻找钢衬F4耐酸储罐生产厂家，了解关于钢衬F4耐酸储罐的生产工艺、工况条件和产品特点就找无锡鸿睿涵环保科技有限公司吧，自创立起，一直注重四氟储罐和四氟管道的研制和开发。质量不断提高.产品也渐向成熟！，我公司是专业的生产厂家,价格低廉,欢迎选购。

在您咨询板衬四氟价格之前，温馨提醒您，需要提供三个方面的内容：

- 1，产品正产的使用温度，指长期的工作温度，不是指设计温度；
- 2，设备在使用过程中，是不是会存在负压，负压大概有多少；
- 3，产品内盛装的介质主要有哪些，zuihao能提供全面的浓度。

钢衬F4耐酸储罐加工工艺：

- 1、设备内部进行喷砂处理；
- 2、将PTFE四氟板进行纳化处理，最少要处理两遍，因为污染很大，我们一般是找专业的厂家处理；
- 3、在四氟板上和钢衬四氟存储罐的内表面上刷2遍胶水，一定要刷均匀；
- 4、氟塑料衬里储罐上的胶水和四氟板上的胶水都干了之后，那么这一步就是将四氟板完全的贴合在防腐设备上，这一步简称：四氟贴板。贴板的时候，首先把四氟板烤热，再用专业的工具，用人工施力，将四氟板平整的推覆在设备表面上。

- 5、在两块四氟板搭接处，用专用刀具，修整出V型坡口；
- 6、先用5mm的PFA焊条焊在V型坡口内；
- 7、再用14mm的PFA焊条，焊接一遍；
- 8、外部打磨，并进行两遍的油漆处理。

钢衬F4耐酸储罐产品特点：

- 1、耐磨性好；4，各种规格大小的反应釜都可以加工；
- 2、产品加工周期短，平均的使用寿命长，对于储存罐，我们可以保修十年；
- 3、可以再150的高温环境下，长期的使用；
- 4、采用好的防腐材料，与储罐内壁融合成一个整体，起到很好的保护作用；
- 5、可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。