

实验室色谱配套超纯水机

产品名称	实验室色谱配套超纯水机
公司名称	北京科益恒达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京经济开发区科创十三街锋创科技园
联系电话	86-01057394981 13810292387

产品详情

主要特点

- 1、触摸键控制，lcd液晶显示；
- 2、缺水保护报警，断电保护；
- 3、内置ro防垢程序，手动ro膜冲洗按键；
- 4、ic微电脑智能控制；
- 5、水质在线监测系统；
- 6、分质取水，一机两用功能；
- 7、水箱满水自动停机功能；
- 8、来水、用水自动开机功能；
- 9、双波长uv紫外灭菌及除toc装置；
- 10、0.45 / 0.22um带预滤的高通量终点滤器；
- 11、两级预脱盐系统(高含盐量水质选配)；
- 12、具备水质、水量升级功能。

主要技术指标

进水水源：城市自来水，水压0.1-0.5mp；ro膜的产水速率：5-20uh；连续取水流量：1.5umin

;

出水口一：级纯水的电导率显示 $2-10\mu\text{s}/\text{cm}$ ，符合中国gb6682-92的级水标准和astmcapnccls标准；

出水口二：i级超纯水电阻率可达到 $18.20\text{mq}\cdot\text{cm}@25\sim\text{c}$ ，符合中国gb6682-92的i级水标准和astmcapnccls标准；

硅 $>99.9\%$ 截留率

吸光度(254nm, 1cm光程)： $=0.01$ 可溶性硅[以 siO_2 计]： $<0.01\text{ppm}$

微粒(大于 $0.22\mu\text{m}$)含量： $<1/\text{mi}$ 工作电源： $220\sim 50\text{hz}$

工作条件：温度 $5-40\sim\text{c}$ ，北方地区需要有防冻的房间。

可选配置

预过滤器：当自来水 $\text{tds}>400$ 钙镁硬度含盐高，可选配脱盐器

jup超纯水机出水水质