

真空抽滤泵、抽滤泵KY-0.3型

产品名称	真空抽滤泵、抽滤泵KY-0.3型
公司名称	北京科益恒达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京经济开发区科创十三街锋创科技园
联系电话	86-01057394981 13810292387

产品详情

一、本机特点

- 1.无需任何工作介质（无油）状态下运转，不产生任何污染，同时本机气体交换仓内配置有过滤材料，从而保证了清洁的空气效果。
- 2.本机设计采用新工艺、新材料，结构紧凑合理，体积小、重量轻、移动方便、运转平稳、真空度高、噪音低，可保证理想的真空效果或高流量的气流。
- 3.采用无摩擦状态的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，膜片采用氟胶，耐腐蚀，使用寿命长。
- 4.本机设计有自冷却排风系统，可24小时连续运转。
- 5.采用压力可调式设计，可满足一定范围内的不同抽滤压力的需要。
- 6.轴承采用进口经典轴承，运转平稳，噪音低，工作效率高。

二、技术参数

抽气及排气速度（升/分） 20

泵体工作温度（℃） <60

极限压力：真空压力

正压力：不<0.08mpa

噪音（db） <55

进气及出气口径 （mm） φ6

外形尺寸（mm） 235×140×210

电机功率（w） 160

整机重量（kg） 7.5

工作环境温度（℃） 7——40 备注：负压型