

松下烘手器批发

产品名称	松下烘手器批发
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

烘手器安装注意事项：

1、烘手器安装必须在墙上打孔安装，不能用胶粘，但是遇到不能打孔的墙面建议，使用重量比较轻的而且带有安装背板的机器，因为安装背板是平的大面积接触墙面，先把安装背板粘在墙上，24小时候再打玻璃胶，最后再挂机器，（胶一定要选好啊，伍尔特有一种强力胶可以，有过这种装法的先例）2、烘手器重量在3公斤以内的可以选用6mm膨胀螺丝，孔的深度要超过3-4公分左右。在3公斤以上的烘手器固定，就需要8mm的膨胀螺丝，孔的深度在5公分左右3、烘手器安装高度，一般是在1.2米左右，也可以根据使用者的平均身高，只要双手烘手时手肘弯度在120度左右最好。4、烘手器安装时应特别注意离镜子最好在1米以外，烘手器不应装在镜子的正对面，以防烘手器在镜子的反射下，自动启动。最好也不要装在射灯的正下方。（红外感应的烘手器在镜子的反射和灯光的照射下会自动启动）5、烘手器装在台面上方的时候应注意高于台面40公分以上，不应小于30公分（带接水盘的除外），因为烘手器红外感应的距离一般是12-20厘米。6、烘手器安装时不要靠近喷淋地方。

松下烘手器大品牌质量有保障，松下是全球500强企业，品牌信赖度高

松下烘手器强劲风速，瞬间干手，专门的接水盘设计可防止地面湿滑 松下烘手器专门设计的高速马达，风速每秒110米。配合温风功能，在短短的3-5秒内能迅速把手上的水分吹干，接水盘能加强气流的循环，缩短吸入空气的加热时间，从而提高喷嘴处气流的加热效率 松下烘手器可切换凉热风

因季节不同，可切换凉风热风，降低年运行费用 松下烘手器抗菌处理 搭载抗菌抗霉菌过滤网，具有抗菌抗霉菌功能，对金黄色葡萄球菌抗菌率99.9%对大肠杆菌抗菌率99.9%，防霉等级达到0级，机身外壳采用抗菌抗霉菌树脂材料，对金黄色葡萄球菌抗菌率达到99.74%对大肠杆菌抗菌率98.33%防霉等级达到0级

松下烘手器安装简单 只需要螺丝钉将机身与壁挂面板固定即可，安装，检修简单方便

烘手器的售后服务保障 公司全体同仁坚持“质量第一、自始至终”的原则作出如下承诺：

1、凡在我公司购买的产品免费维修一年，提供5年的零备件

2、服务期内杭州市区48小时上门服务，外埠地区48小时给予解决方案。

3、保修期内出现客户责任的损坏，我们将收取零件成本钱。4、烘手器容易出现的问题 a、不停机，首先检查烘手器是否装在镜子附近，灯光底下，是否离台面太近，台面反光造成。另一种是机器本身的可控硅被击穿，电流不稳情况下出现，换线路板即可。 b、不启动，通电不启动可能是线路板的红外线感应头发射出射线太短了，需要调节线路板上控制感应距离长短的按钮（便宜的机器不带）。 c、冷风，这种情况就是风机吹出的风量变小，加热丝高负荷工作保险烧了了，可以更换保险。加热丝烧断的就只能

更换保险丝了。d、还有一种就是碳刷马达的碳刷磨完了，需要更换碳刷，这种情况会出现烘手器异响，风量降低，最后把加热丝烧断。 杭州烘手器|杭州烘手器批发|杭州烘手器代理|杭州烘手器销售|杭州烘手器供应浙江浴霸|浙江烘手器代理|浙江烘手器销售|浙江烘手器供应浙江松下烘手器|浙江松下烘手器代理|浙江松下烘手器销售|浙江松下烘手器供应烘手器|烘手器代理|烘手器销售|烘手器供应过滤网式烘手器|工业烘手器|电加热烘手器|冷暖烘手器