

西门子PLC模块代理商6ES7194-4AP00-0AA0

产品名称	西门子PLC模块代理商6ES7194-4AP00-0AA0
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装，假一罚十，质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

作为浔之漫智控技术的西门子PLC模块代理商，我们为您带来了西门子PLC模块6ES7194-4AP00-0AA0的细致介绍。这款PLC模块以其卓越的品质和可靠性在自动化控制领域广受好评。

品牌：作为全球知名的工业自动化领域品牌，西门子一直以来被誉为高品质和可信赖的制造商。其产品凭借先进的技术和创新的解决方案，在工业控制和自动化领域处于领先地位。

是否授权：作为浔之漫智控技术的西门子PLC模块代理商，我们保证所有销售的产品都是经过西门子官方授权的。这意味着您可以放心购买，享受到西门子原厂的保修和技术支持。

质量承诺：我们所供应的西门子PLC模块6ES7194-4AP00-0AA0均为全新原装产品。我们坚持假一罚十的原则，如果您购买的产品被确认为非原装或存在质量问题，我们将承担十倍的赔偿责任。此外，我们还提供为期一年的质保，确保您在使用过程中的安心与放心。

以下是6ES7194-4AP00-0AA0的详细介绍：

产品编号：6ES7194-4AP00-0AA0

模块类型：PLC模块

适用系列：S7-1500

电源电压：24V DC

输入/输出点数：16

电流：2A

保护等级：IP20

尺寸：71 x 80 x 62 mm

重量：约0.18 kg

6ES7194-4AP00-0AA0是一款功能强大的PLC模块，适用于S7-1500系列。它具有16个输入/输出点，可满足多种自动化控制需求。它的紧凑尺寸和轻巧重量使其易于安装和维护。

此外，6ES7194-4AP00-0AA0还具有以下特点：

高可靠性：采用先进的技术和可靠的设计，确保稳定性和长寿命。

灵活性：多种功能配置选项，可根据不同应用需求进行定制。

易于编程：与西门子PLC编程软件完全兼容，便于用户进行编程和设定。

各种保护功能：具备过压、过流、短路等保护功能，保障设备和操作人员的安全。

无论您是在工业自动化领域的专业人士，还是对PLC技术感兴趣的初学者，6ES7194-4AP00-0AA0都是您控制系统的理想选择。它可广泛应用于工厂自动化、机械制造、能源管理等领域。

通过得之漫智控技术，您可以获得高质量、可靠性和安全性兼具的西门子PLC模块6ES7194-4AP00-0AA0。无论您是在建立新的自动化系统，还是进行设备维护和升级，我们都可以为您提供最合适解决方案。欢迎随时咨询我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。

简单的设计使得 SIMATIC S7-1500 多功能，便于维护。集成背板总线:

集成的背板总线，背板总线集成在模块上。模块通过 V 形连接器相连，总线连接器插在外壳的背面。可以节省安装时

间。

模块组装在 S7-1500 安装导轨上:

具有各种长度，包括切割至定长的型号。由于具有集成式 DIN 导轨，可以卡装广泛的标准部件，如附加端子、小型断路器或小型继电器

性能可靠，接线方便:

/O 信号是通过统一的 40 针前连接器来连接的。信号模块和前连接器之间具有机械编码，可防止因意外的错误插入而对电路造成破坏。

为了对前连接器进行简单接线，可将该连接器置于“预接线位置”。在此位置上，插头尚未与模块电路接触。此位置还可用于在运行过程中进行改动。用户可借助于前盖内侧的一个印制电缆连接图进行连接。前连接器作为带螺钉型端子或推入式端子的型号提供。两个型号都可以连接线芯截面积为 0.252 ~ 1.5 mm²(AWG24 ~ AWG 16) 的导线。

另外，数字量信号模块可通过 TOP Connect 进行系统接线。通过 TOP Connect，可以快速而清晰地连接到现场的传感器和执行器，并可在控制柜中进行简便接线

对于模拟量模块，可以直接在模块上进行屏蔽，随模块提供了一个屏蔽连接套件，无需工具即可进行安装设备特定标签：

标签条可用于 SIMATIC S7-1500 的信号模块。可使用标准激光打印机来打印这些 DIN A4 标签纸上的标签。可以 TIA Portal 进行自动打印，而无需重新输入符号或地址。通过这些标签条的设计形式，可为通道或诊断显示 1:1 分配标签。如果前盖打开，则诊断显示到端子的这种 1:1 分配会保留可变和可扩展的站配置

信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。大配置包括带有 31 个模块 (30 个模块 + 个电源的 CPU。在 CPU 向背板总线的输出对于所有连接的模块来说不够充分的情况下，需要由电源(PS) 通过背板总线为 S7-1500 模块的内部电路供电。尺寸紧凑：

SIMATIC S7-1500 可顺利安装到 SIMATIC S7-300 或 ET 200M 的可用安装空间内。移动敷设：

SIMATIC S7-1500 及其模块可以垂直和水平安装，从而可以佳方式安装到可用空间内