

武钢硅钢23QG080/085/090/095/100 厚度为0.23mm 高磁极化强度型取向电工钢

产品名称	武钢硅钢23QG080/085/090/095/100 厚度为0.23mm 高磁极化强度型取向电工钢
公司名称	武汉柏杨柏梓贸易有限公司
价格	21200.00/吨
规格参数	磁极化强度:1.92 比总损耗:0.77 硬度:200
公司地址	武汉市江岸区解放大道2020号交易1厅810号
联系电话	15827352309 15827352309

产品详情

6.2 供货形式

产品以卷供货，简称钢卷。当订货合同中未注明边缘状态时，产品按切边状态供货。

6.2.1 钢卷的重量应符合订货要求，卷重一般为 2.00 ~ 6.00 吨。

6.2.2 钢卷通常以切边状态交货。用户有特殊要求时，通过协议可以以不切边状态交货。

6.2.3 钢卷内径应在 500mm ~ 520mm 范围内，推荐内径值为 508 ± 5 mm。

6.2.4 钢卷应由同一宽度的钢带连续、紧密卷绕，卷的侧面应尽量平直，自重下不塌卷。

6.2.5 产品可能由于去除缺陷而产生接带或焊缝，接带或焊缝处应作标记，接带或焊缝前后部分应为同一牌号，且不超过 2 处，焊缝间钢带长度应不小于 200 米。

6.2.6 除无涂层系列产品之外，产品两面涂有绝缘涂层。

6.2.7 用户有特殊要求时，应符合订货协议。

6.3 交货状态

产品以最终退火状态交货，带涂层的产品两面涂敷绝缘涂层，无涂层系列产品表面无底层和绝缘涂层。绝缘涂层的种类由供方根据自身生产工艺确定，也可由供需双方协商确定。

6.4 表面条件

6.4.1 产品表面应光滑清洁，无油脂，无锈渍，无影响使用的缺陷。

6.4.2 产品表面允许存在不影响材料正常使用的基板缺陷、底层缺陷、绝缘涂层缺陷，如轻微划痕、辊印、色差、露晶、色斑、小白点、小气泡、裂纹等缺陷。

6.4.3 产品表面的绝缘涂层应附着良好，涂层颜色应均匀，以保证在合理剪切操作中和在制造方推荐的消除应力退火条件下退火时不脱落，

6.4.4 产品带焊缝或带缺陷交货时，需插入空白纸。必要时，相关空白纸的标记形式应由供需双方协商并在合同中注明。

注：如果在协议中规定产品浸没在液体中使用时，需确保液体和涂层之间的兼容性。

6.5 剪切适应性

产品应便于用适当剪切工具在任何位置准确地剪切成通常形状