

## NFC9112防眩泛光灯，品质给力。

产品名称	NFC9112防眩泛光灯，品质给力。
公司名称	乐清市卓安照明电气有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市北白象镇马路角工业区
联系电话	86-057762863665 18989789007

## 产品详情

供应nfc9112防眩泛光灯，品质给力。

供应nfc9112防眩泛光灯，品质给力。

供应nfc9112防眩泛光灯，品质给力。

乐清市卓安照明电气有限公司专业生产厂用防爆灯具，矿用防爆灯具，固定防爆照明，移动防爆照明等专业灯具。是专门的灯具生产商

联系人：沈先生。

电话：0577-62863665。

传真：0577-62863667.

手机：18989789007

nfc9112 nfc9180 nfe9112 防眩泛光灯

nfc9112简介

额定功率：150w；70w；35w

灯具成型类型：压铸

灯具安装方式：吸顶式，吊式，弯管式

适用范围：适用于各类装置、平台、廊道、通道及车间、厂房等场所作泛光照明。

nfc9112性能特点

---

- 1、**高效节能**：采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，功率因数 $>0.90$ ，平均使用寿命在10000小时以上。采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有抗强力震动和冲击能力。
- 2、**设计专业**：轻轻翻转透明件即可更换灯泡，十分方便。灯具和电器箱为分体式设计，体积小、重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。
- 3、**适用环境**：耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。安装方式：灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。

nfc9112主要技术参数

---

额定电压：220v

光源：mh气体放电灯 或psh高压钠灯

额定功率：150w/ 75w

光通量：38000lm

平均使用寿命：20000 h

引入电缆外径： 8~10mm

- 1、安装和维护灯具时，必须切断电源。
- 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 3、该灯具适宜的安装高度为4~6米，最大投射范围 15米。
- 4、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或专业人业更换