

# YDQW充气式无局放试验变压器

产品名称	YDQW充气式无局放试验变压器
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	规格YDQ:1.5/50-300/300 容量 KVA:1.5-300 测量变比:500:1-3000 : 1
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

产品简介：YDQW充气式无局放试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了40 - 65 %（视电压及容量等级而定），而且无油污染，单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。

产品别称：局放试验变压器、局部放电工频试验变压器、局放高压试验变压器、局放高压试验装置、无局放试验变压器（充气式）、高压试验变压器、轻型试验变压器、五局放试验变压器，充气试验变压器、干式试验变压器。

产品特点：

- 1、无局放试验变压器（充气式）体积小，重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
- 2、洁净，无油污，勿需维护
- 3、不受恶劣气候环境影响，现场搬运勿须静止即可做试验
- 4、额定电压下局放量小于3pc。

5、绝缘强度明显高于油浸试验变压器，电晕极小。

技术参数：

型号参数对应表

规格YDQ

容量

KVA

低压侧

高压侧

测量

变比

温升

阻抗

电压

%

空载电流

%

重量

kg

外形尺寸

长 宽 高

mm mm mm

电压

V

电流

A

电压KV

电流

mA

1.5/50

1.5

200

7.5

50

30

500:1

50

10

<4

30

200 275 640

3/50

3

200

15

50

60

500:1

50

10

<4

35

240 300 690

6/50

6

200

30

50

120

500:1

50

10

<4

40

250 355 710

10/50

10

200

50

50

200

500:1

50

10

<4

60

260 375 750

15/50

15

400

37.5

50

300

500:1

50

8

<4

70

270 420 800

20/50

20

400

50

50

400

500:1

50

8

<4

85

285 440 820

30/50

30

400

75

50

600

500:1

50

8

<4

100

295 386 840

50/50

50

400

125

50

1000

500:1

50

8

<4

120

320 416 910

10/100

10

200

50

100

100

1000:1

50

10

<4

65

350 475 1300

15/100

15

400

37.5

100

150

1000:1

50

8

<4

85

510 390 1320

20/100

20

400

50

100

200

1000:1

50

8

<4

100

540 400 1340

30/100

30

400

75

100

300

1000:1

50

8

<4

110

560 410 1360

50/100

50

400

125

100

500

1000:1

50

8

<4

125

600 460 1410

10/150

10

200

50

100

66.7

1500:1

50

10

<4

90

265 380 1750

15/150

15

400

37.5

150

100

1500:1

50

8

<4

100

510 390 1800

20/150

30

400

50

150

133.3

1500:1

50

8

<4

110

540 415 1800

30/150

30

400

75

150

200

1500:1

50

8

<4

125

560 430 1800

50/150

50

400

125

150

333.3

1500:1

50

8

<4

140

600 450 1800

20/200

20

400

50

200

100

2000:1

50

8

<4

140

600 600 1900

30/200

30

400

75

200

150

2000:1

50

8

<4

160

700 700 1900

50/200

50

400

125

200

250

2000:1

50

8

<4

200

750 750 2000

50/300

50

400

125

300

166

3000:1

50

8

<4

230

750 750 2300

100/300

100

400

250

300

333

3000:1

55

8

<4

300

850 850 2500

200/300

200

400

500

300

666

3000:1

55

8

<4

350

900 900 2600

300/300

300

400

750

300

1000

3000:1

55

8

<4

420

950 950 2700

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服