

数显洛氏硬度计

产品名称	数显洛氏硬度计
公司名称	昆山市创新科技检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市巴城镇景帆路38号
联系电话	0512-86163888-8070 18662679896

产品详情

数显洛氏硬度计 cx-8502b

适用范围：本硬度计是一种适用的半自动硬度测量仪器。可用来测定黑色金属、有色金属、非金属材料及制品的洛氏硬度值，广泛应用于厂矿、科研单位和大专院校试验室中。

主要技术规格

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿

(60、100、150公斤力)

试样允许最大高度：170毫米

压头中心至机壁距离：130毫米

最小分度值：0.1hr

电源：交流220v

外形尺寸：500 x 250 x 700毫米

重量：约75千克

主要附件

大平试台：1个；金钢石圆锥压头：1只

小平试台：1个；1/16”钢球压头：1只

大v形试台：1个；标准洛氏硬度块：5块

主要特点：

- 1.主轴系统采用了无摩擦主轴结构，初试验力的施加由电磁制动器控制，从而提高了初试验力的精度。
- 2.总试验力的施加、保持、卸除实现了自动化，消除了手动操作所带来的误差。
- 3.硬度值的自动数字显示可完全避免操作者的读数误差。
- 4.随机打印机可打印出所测硬度值和数据处理结果。