

LED球泡灯老化线，LED灯老化线供应商

产品名称	LED球泡灯老化线，LED灯老化线供应商
公司名称	深圳市广晟德科技发展有限公司
价格	1.00/元
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区凤业一路7栋
联系电话	86-051266569568 15850207552

产品详情

深圳市广晟德科技发展有限公司(www.guangshengde.com)专注光电行业十二年，主要生产各类led灯老化线设备，led老化线：led球泡灯，射灯，光管老化线、led日光灯管老化线、led路灯、天花灯、筒灯老化线、led驱动器老化线，u型灯管老化线、h型灯管老化线、u型灯管泥胶烘干线、led驱动器老化线、电子镇流器老化线、电子变压器老化线、t4t5t8支架老化线、led老化线、led装配线、插件线、装配线、浸锡炉、切脚机、灯管磨丝机、灯头打钉机、打胶机等。电子电器自动化生产线：各类pvc流水线、各类电子电器装配线，组装线，输送机，链板式输送机、网带输送机，手推式、链传动式插件线，链板线，滚道线，悬挂线，倍速链式组装线，环型小台车组装线等。

led球泡灯老化线

一、功能特点：1、本设备专用于交流led球泡，220v、110v的led节能灯成品的检测老化，通过对220v的led节能灯的高压、中压、常压、低压、高温、漫游、冲击等电压区的老化，观察led节能灯能否通过以上电压段的老化测试。本产品属国家专利局审批的专利产品（专利号：zl 2012 2 0526602.7）2、工装板能对球泡灯及led节能灯管老化，能充分满足产品老化时间要求。3、全线共106块链板，每块链板装e27五弹夹灯座16个，t8日光灯座4对，可老化球泡灯1696个或日光灯管424支（全线派满）。

二、工艺技术要点：1、恒温区：恒温系统采用电加热式完成，设下层5米为加热段，第二米装二支1kw陶瓷加热管，3个温度采集点，温度自动控制为：室温+80。2、检测冲击节拍电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-250v可调，全线设6个区，每区冲击时间可在触摸屏界面上设定。3、检测常压电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-250v可调，设为低压测试区。（区域范围7米左右）。4、检测低压电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-250v可调，设为低压测试区。（区域范围7米左右）。5、检测高压电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-300v可调，设为高压测试区。（区域范围7米左右）。6、球泡灯连扳采用e27螺口灯座。7、灯管老化采用，装快速t8灯管座夹具。（灯管座夹具可调动分300、600、900、1200mm）；

三、外观防护要求：1、机身、机架采用40*40*1.5（mm）钢管焊接制作而成，机身上下采用130*23（mm）老化线专用铝合金型材，护板采用1.5mm冷板折弯而成；2、传输链条采用一寸双节距单侧耳双孔链条；3、在线体上设置挡光护照，采用有机玻璃与铝板型材组合而成有效减节能灯强光，更好保护眼睛。

本公司可根据客户需求量身订做不同的led老化线以及各类老化架设备等等。
以上为简易描述，详细情况请与广晟德联系：0755-27315580、谢谢！