

闽华蓄电池MM65-12阀控式铅酸 12V65AH路灯UPS EPS直流屏太阳能电池参数

产品名称	闽华蓄电池MM65-12阀控式铅酸 12V65AH路灯UPS EPS直流屏太阳能电池参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:闽华 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

闽华蓄电池MM65-12阀控式铅酸 12V65AH路灯UPS EPS直流屏太阳能电池参数

蓄电池采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

- 1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足：保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量均一性。
- 3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。KOKO蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 4、密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电池放电。
- 6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。
- 7、安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

- (1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
- (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
- (3)UPS用的电池是用于浮充使用,假如频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
- (4)定期进行蓄电池检查。
- (5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
- (6)端子处假如连线不紧,有引发火灾的危险性。
- (7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
- (8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。
- (9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致!

蓄电池最主要的作用,是启动汽车的发电机。发动机运转的时候,带动发电机发电,除了供给汽车的点火、灯光、音响等设备,多余的电能会储存到蓄电池中。

(2)、车用蓄电池有普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。其中,乘用车目前大都使用免维护蓄电池。免维护蓄电池的主要特点是耐震、耐高温、体积小、自放电小,使用寿命为普通蓄电池的两倍。这种蓄电池在出厂时就已经加好电解液并封死,使用过程中电解液的消耗非常小,几乎可以忽略不计,因此不需要补充蒸馏水。

(3)、车用蓄电池常见的容量是40-60安时,犹如一号电池比七号电池耐用,蓄电池容量大,自然会经久耐用一些,可蓄电池的体积也会随之加大,车主是无法轻易换用大容量蓄电池的。

闽华蓄电池MM65-12阀控式铅酸 12V65AH路灯UPS EPS直流屏太阳能电池参数