

# PA66巴斯夫A3K R01 BK 00464耐化学性耐油电子绝缘

产品名称	PA66巴斯夫A3K R01 BK 00464耐化学性耐油电子绝缘
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	27.50/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:200 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

PA66巴斯夫A3K R01 BK 00464耐化学性耐油电子绝缘

### 物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO1183
密度					
吸水率	饱和	23 ° C			ISO62
	平衡	23 ° C,50%RH			ISO62

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸模量	23 ° C	ISO527-2
拉伸应力	屈服,23 ° C	ISO527-2
拉伸应变	屈服,23 ° C	ISO527-2
拉伸模量		MPa
拉伸应力	Yield	MPa
拉伸应变	Yield	%
夏比缺口冲击强度	23	KJ/m
热性能测试条件测试方法测试结果单位 热膨胀温度	1.8MPa	
熔化温度	DSC	

热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO75-2/B
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
熔融温度 ( DSC )		ISO3146
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO179
基本性能测试条件测试方法测试结果单位 密度/比重		Kg/m
吸水率	Saturation	%
	Equilibrium	%