

双组份聚硫密封胶应用问题讲解

产品名称	双组份聚硫密封胶应用问题讲解
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶的作用

1.密封作用

双组份聚硫密封胶具有优异的密封性能，可以有效隔绝气体、液体和固体颗粒的渗透，防止水、空气、灰尘等污染物进入密封部位，从而保证密封部位的干燥、清洁和安全。常用于密封玻璃、金属、陶瓷等材料制成的窗户、门、墙体等建筑构件上。

2.粘接作用

双组份聚硫密封胶能够黏合多种材料，如金属、玻璃、陶瓷、塑料、橡胶等，具有优异的粘接性能。在汽车、船舶等制造领域中，经常用于固定、密封、粘接车身零部件、船舶构件等。

3.耐化学性

双组份聚硫密封胶具有耐化学性，可以耐受酸、碱、盐等化学物质的腐蚀，并能在较宽的温度范围内保持稳定，不易老化、脆化。因此，常用于建筑、工业等领域中需要长期使用的密封材料

双组份聚硫密封胶是用于混凝土建筑接缝嵌缝的密封防水材料，双组份聚硫密封胶的正确使用是混凝土建筑接缝密封防水效果的保证。我们在进行建筑接缝密封时使用双组份聚硫密封胶进行嵌缝密封，需要将聚硫密封胶的A、B两个组份按厂家提供的比例进行均匀配比，并使用手电钻工具把2个组份搅拌几分钟，直到两组份颜色一致即可。搅拌好的聚硫密封胶需要在2小时内使用完，不然导致聚硫密封胶固化影响使用

目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或

粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。

双组份聚硫密封胶为双组份膏状物,两组份有明显色差,便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性,无毒、无污染、防腐、防菌、耐水、耐油、耐弱酸碱,抗老化性能优越。使用寿命长,具有卓越的防渗漏粘接密封性能。

用情况

双组份聚硫密封胶广泛应用于建筑、汽车、船舶等领域,其中主要的应用情况包括:

1.建筑领域

用于密封墙体、玻璃幕墙、铝合金门窗等建筑构件,保证建筑的气密性、水密性和保温性。

2.汽车领域

用于汽车车身零部件的粘接、密封和涂覆,提高汽车的结构强度和防水性能。

3.船舶领域

用于船体构件的粘接、密封和涂覆,提高船舶的结构强度和耐用性