

# 卓安照明专业生产NFE9100防眩应急棚顶灯

产品名称	卓安照明专业生产NFE9100防眩应急棚顶灯
公司名称	乐清市卓安照明电气有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市北白象镇马路角工业区
联系电话	86-057762863665 18989789007

## 产品详情

卓安照明专业生产nfe9100防眩应急棚顶灯

卓安照明专业生产nfe9100防眩应急棚顶灯

卓安照明专业生产nfe9100防眩应急棚顶灯

乐清市卓安照明电气有限公司专业生产厂用防爆灯具，矿用防爆灯具，固定防爆照明，移动防爆照明等专业灯具。是专门的灯具生产商

联系人：沈先生。

电话：0577-62863665。

传真：0577-62863667。

手机：18989789007

# 防眩棚顶灯 防眩应急棚顶灯 nfe9100 nfc9100

## 一、适用场所

适用于各种室内、外工作场所。中国煤碳行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门、场馆、交通运输及大型企业固定照明使用的需要。

。

## 二、性能特点

**光效节能：**采用高效气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理,光线柔和均匀,无眩光,平均使用寿命在10000小时以上。

**专业设计：**采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计,具有抗强力冲击能力。优化的结构设计和高科技表面喷涂技术,防护等级达到ip65,确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。独立的腔体结构设计,散热性能好,极大的提高了灯具的寿命;维护方便,简单。结构紧凑、外形美观,安装方便。

**安装方式：**可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。

**适用环境：**透明件采用进口的防弹胶材料,透光度高。灯体选用高强度合金材料经高科技表面处理,耐腐蚀、抗冲击,不生锈;可在恶劣环境中长期使用。

**专业配光：**a、b两种的配光设计,其中a型为对称配光设计,b型为非对称配光两种型号,可根据不同的现场照明需求进行选择。

## 主要技术参数

额定电压	220vac 50hz 12v
外壳防护	ip65

绝缘等级	i
防腐等级	wf2
应急照明时间	>30min ( 70w ) >80min ( 35w )
充电时间	<20h
引入电缆	8- 10mm
距高比	1.3
外形尺寸	300 × 300 × 208mm ( 灯具 )
	190 × 181 × 122mm ( 镇流器 )
总重量	3.5kg ( 灯具 ) 4.3kg ( 镇流器 )