

ZGF-60KV 2mA高频直流高压发生器

产品名称	ZGF-60KV 2mA高频直流高压发生器
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

zgf-60kv/2ma高频直流高压发生器

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的zgf-60kv/2ma高频直流高压发生器产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！zgf-60kv/2ma高频直流高压发生器的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。zgf-60kv/2ma高频直流高压发生器满足国标、行标zbf24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的技术要求，适用于电力部门各种高压电器的现场试验,氧化锌避雷器、电力电缆直流耐压和泄漏试验。兼做静电吸尘、喷涂等电源。采用脉冲宽度调制(pwm)技术、igbt、以及先进的电子线路及元件，具有输出不受电网波动干扰，有零位、过流、击穿、过压等保护措施，无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作，有效保障设备及人员安全。其输出采用液晶显示,体积及重量比原kgf型要轻便的多，非常适合现场使用。全新设计的“0.75u”液晶显示器可直接显示并锁存0.75u1ma现场试验不需人工计算。本仪器具有体积小、功率大、重量轻、便于携带、操作方便、安全可靠等优点。

产品规格及技术指标

输出额定电压电流	60kv/2ma	60kv/10ma	120kv/2ma	120kv/5ma	200kv/2ma	200kv/5ma	300kv/5ma
控制箱重量	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg
倍压体	120 × 300mm	148 × 360mm	120 × 450mm	148 × 500mm	148 × 730mm	148 × 760mm	180 × 800mm

尺寸重量	m	m	5.5kg	6.2kg	11kg	11.5kg	2
	4.1kg	4.5kg					
工作电源	50hz ; 220v ± 10%						
测量误差	数字电压表：1%(满度) ± 1个字；数字电流表：1%(满度) ± 1个字						
稳定度	随机波动，电源变化 ± 10%时， 0.5%						
纹波系数	0.5%(满度)						
工作方式	间断使用，额定负载60min						
工作环境	环境温度：-15 ~ 50 ；相对湿度：< 90%(无凝露)；海拔高度：< 2500m						

产品留言