

# BDS变压器电参数测试仪

产品名称	BDS变压器电参数测试仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

## 产品详情

### bds变压器电参数测试仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的bds变压器电参数测试仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！bds变压器电参数测试仪的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

#### 一、概述

bds变压器电参数测试仪，采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值，测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测，该仪表可取代于九块同等级指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。

#### 二、产品特点

- 1、采用240×64点阵液晶显示屏(带背光)同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。
- 2、可测试空载和短路试验所需的电量参数。
- 3、线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。
- 4、保证功率因数0.000～1.000的准确测量，尤其适用于低功率因数负载的检测。
- 5、方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作的方便性。

#### 三、技术指标(以下参数指标为0.2级，50hz)：

参 数	技 术 指 标
电压(v)	量程500v ± (读数的0.1%+量程的0.1%)
电流(a)	量程80a ± (读数的0.1%+量程的0.1%)
功率(w)	± (读数的0.1%+量程的0.1%)
功率因数	范围0 ~ 1 , 精度 ± 5个字
频 率	40 ~ 60hz,0.05%
电 源	ac,220v ± 10%,50hz ± 2%
整机功耗	小于18va
使用环境	工作温度范围：0 ~ 40 ; 相对湿度：30% ~ 90%
外形尺寸	390(长) × 310(宽) × 170(高)
重 量	约6kg