

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀

产品名称	PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5100.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:2520、310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀，耐磨刀型闸阀产品概述：

通过配用电磁阀可完成开关控制，配用电气阀门定位器也可完成调节控制。用户可根据实际需要选配。主体采用铸钢、不锈钢等材质。气动刀闸阀,气动插板阀特别适合造纸行业、化工、煤炭、污水、制糖等行业。

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀可选附件

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、气动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。

4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。

5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。

6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀主要优点：

- 1、阀门整体采用2520（310S）材质，可以耐温到1050。
- 2、该阀门具有结构长度短、可节省材料、管道负荷小等特点。
- 3、阀体上的导向条，使得闸板能够正确运动。
- 4、如采用带盖的设计能够解决传统刀闸阀外漏的通病，故此类刀闸不外漏。
- 5、采用电动装置驱动，可以在高空工作。
- 6、此类阀门的耐温性能要求很高，目前只能采用硬密封。

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污渣水混和

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不金

PZ673W-10NR DN250气动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600