

汕头俊国科技PEP便携式电动钢板钢印机 针印系统

产品名称	汕头俊国科技PEP便携式电动钢板钢印机 针印系统
公司名称	汕头市俊国机电科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广东省汕头市黄河路42号万商大厦1座308单元
联系电话	86-0754-88362626 18675699205

产品详情

一、系统特点：

pep便携式电动针印系统是我公司针对钢厂离线标识而研发的一种手持式针打冲印系统，该系统具备如下特点：

无需气源供应，工作时只需220v电源线即可，携带方便；

具备串口输入和无线通讯两个功能，无线通讯模式下，冲印数据无需人工输入；

冲印数据来源pc端操作软件可通过网络与现场mes或erp

二级系统联网，实现数据自动获取功能，避免人工输入容易出错的情况；

pc端操作软件可根据客户要求个性化设计,满足不同的应用需求;

冲印记录自动保存，方便管理、追踪和查询；

体积小，重量轻，整机重量不超过 15kg，操作时简便，简单；

采用硬质合金针头，寿命长，标识效果清晰，能满足船级社徽记认证要求；

具备了电磁吸附装置，可吸附在工件上直接冲印，吸附强度达1000n;

功能模块化设计，90%的故障用户都可自行解决，大大降低了设备维护成本;

针对钢厂环境设计，能满足在恶劣环境中使用，可广泛应用于板材火切区及其它离线标识用途；

流水号自动计数累加；

操作界面简单，易学。

多型号可选，具体如下表

型号	冲针数量	打印区域
pep-i-150	2根	150*50mm ²
pep-ii-250	2根	250*50mm ²

二、系统参数

参数	描述
冲印方式	矢量冲印或点阵，冲印密度可调
字符宽度	6 ~ 40mm
字符高度	6 ~ 40mm
打印字符	字符大小可调，行间距，字间距在冲印区域内可调
冲印针数量	2根
冲印区域	150mm × 50mm(长 × 宽) (型号:pep-i-150) 250mm × 50mm(长 × 宽) (型号:pep-ii-250)
行数	在有效冲印区域内,冲印行数与冲印字体成反比,字体越小,冲印行数越多
冲印字符	包括厂标厂名、常用符号及特殊字符、0~9、a~z(大小写) 船级社徽记和汉字

冲印深度	0.3 ~ 0.8mm(视不同材质而订),钢板冲印深度与在线冲印机深度一致
重复精度	0.1mm
电源参数	220ac+_10%,50hz
气源参数	无需气源
数据输入方式	串口传输或无线传输