

双面砂浆面岩棉复合板 大城云翔

产品名称	双面砂浆面岩棉复合板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

双面砂浆面岩棉复合板大城云翔

砂浆抹面复合岩棉板是一种新型的建筑板材，其结构主要由两部分组成：岩棉板和砂浆抹面。岩棉板作为芯材，能够提供优越的隔热性能和吸音效果，而砂浆抹面则能够保证板材的耐久性和外观美观性，因此该板材被广泛应用于现代建筑领域。

外墙岩棉板是以精选的优质玄武岩为主要原料，经高温融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武岩棉高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂、经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。·岩棉性能特点 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在 0.03~0.047W/(moK)之间。2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。