

Z674TC-10C气动陶瓷双插板阀

产品名称	Z674TC-10C气动陶瓷双插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	型号:Z674H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z674TC-10C气动陶瓷双插板阀，Z674H、Y-10C气动耐磨双闸板阀主要运用于火力发电企业的粉煤灰气力输送系统中，做仓泵进料阀、平衡阀、透气阀用，也可用灰库卸灰阀。本阀具有密封性能好、耐磨性强、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、使用寿命长的特点。

阀门型号编制方法说明 气动双闸板（陶瓷）双闸板阀Z644H-10C、Z674H-10C、Z644TC-10C、Z674TC-10C

阀门类型代号：“Z”表示往复滑动闸阀

传动形式代号：“6”表示气动

连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接（我厂对夹式阀门自身也配有法兰，和法兰式连接一样）

结构形式代号：“4”表示平行式双闸板

密封面材料代号：“H”表示硬质合金密封、“TC”表示陶瓷密封

阀门公称压力：其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍

阀体材料代号：“C”表示碳钢

Z674TC-10C气动陶瓷双插板阀工作原理 当气源从上进气口通入时，阀杆带动阀板向下运动，阀门关闭。当气源从下进气口通入时，阀杆带动阀板向上运动，阀门开启。阀板与阀座之间加载弹簧，弹簧

弹力始终使阀板压向阀座保证阀门的密封性，又容许阀板在垂直上下方向移动，这有助于补偿阀门零件的热胀冷缩，并能克服任何背压变化对密封的影响与防止颗粒介质进入两密封面之间。在启闭过程中，阀板能产生自转，使得密封面之间产生研磨、抛光作用，而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。所有的这些特点，使得这种阀门具有超长的使用寿命，为您的系统安全运行提供了可靠的保证。

耐冲刷气动陶瓷双闸阀 DN250 Z644TC-10C灰渣水陶瓷气动双闸板阀

Z674TC-10C气动陶瓷双插板阀技术参数

公称通径：DN40—DN350（也可根据客户需要定制）

公称压力1.0—1.6MPa

气动执行器工作压力：0.4~0.6MPa

适用温度 250（另有耐高温型可耐400 高温）

适用介质：粉煤灰、干粉尘、气体、水等

适用范围：火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送等。

化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。

Z674TC-10C气动陶瓷双插板阀各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。

序号	名称	材料
1、	阀体	WCB精密铸钢件
2、	阀座	耐磨硬质合金或耐磨陶瓷
3、	阀杆	2Cr13高频淬火
4、	中间体	铸钢
5、	阀板	耐磨硬质合金或耐磨陶瓷
6、	填料压盖	铸钢
7、	填料	耐磨氟橡胶密封组件
8、	弹簧	1Cr18Ni9Ti
9、	垫片	石棉橡胶板
10、	气缸	

Z674TC-10C气动陶瓷双插板阀安装使用与维修保养注意事项

欢迎您选用本公司产品。为了延长使用寿命，提高工作效益，本阀门严禁气缸向下安装，在安装时尽量做到气缸向上直立安装。如遇安装空间条件不允许的情况可以气缸倾斜向上一定角度安装。如水平安装的情况下，必须延长空送时间，避免阀体积灰。

1、请置于干燥清洁的室内。长期存放后应先清洁后安装，并检查各螺栓是否有松动现象。

2、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。3、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道间预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。安装应保证阀门工作、维修、更换上方便。

4、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

5、装卸过程中，吊索不允许用于气缸及活塞杆上。