

# 长沙水泵厂直销矿用DF型不锈钢多级水泵

产品名称	长沙水泵厂直销矿用DF型不锈钢多级水泵
公司名称	长沙华力泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	长沙雨花机电市场D区
联系电话	0731-88904000 13974900017

## 产品详情

长沙水泵厂直销矿用df型不锈钢多级水泵

### 概述：

df型泵为单吸、多级、节段式耐腐蚀离心泵，适用于输送不含固体颗粒的耐腐蚀液体。输送介质温度为 - 20 ~105 ，允许进口压力为0.6mpa。

多级单吸耐腐蚀泵参数范围：

流量： $q_2 \sim 336\text{m}^3/\text{s}$

扬程： $h_{84} \sim 666\text{m}$

### 型号说明：

df25 - 50 × 5

“ df ” - 表示单吸、多级、节段式耐腐蚀离心泵。

“ 25 ” - 表示泵的流量( $\text{m}^3/\text{h}$ )。

“ 50 ” - 表示泵单级扬程 ( m )。

“ 5 ” - 表示级数。

### 结构型式：

df型不锈钢多级泵为卧式安装。除df155-30型泵的入口方向为水平外，其余泵的吸入口垂直向上。所有df型泵的吐出方向垂直向上。轴封一般采用填料密封，根据用户需要也可采用机械密封。除df8产品叙述：

5-67型泵采用滑动轴承稀油润滑，df155-67型泵采用滚动轴承稀油润滑外，其余采用滚动轴承，油脂润滑。泵轴向力除df3-40 型泵采用叶轮对称布置的方式来平衡外，其余均采用平衡盘机构来平衡。

**旋转方向：**泵的转向从原动机端看为顺时针旋转。

**主要零件材质：**

泵的过流部件材质有铸钢和铸不锈钢两类，订货时应根据输送介质的名称、浓度、进口压力、使用温度、对材质的腐蚀程度，合理选用泵的材质、密封型式和泵的结构。

df型多级耐腐蚀不锈钢泵成套范围：泵与电机、底座配套供应，可配公用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

矿用泵厂家长沙水泵厂华力泵业是专业从事多级泵，矿用多级泵，不锈钢多级泵，锅炉给水泵的生产厂家，拥有先进的生产设备和领先行业的生产技术，以及专业的研发团队为其多级泵的研发，生产和销售服务，矿用水泵价格优惠，华力在行业中一直深受广大用户的欢迎。