

40吨电子地磅秤

产品名称	40吨电子地磅秤
公司名称	尼岛机电（上海）有限公司
价格	2.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇久富开发区
联系电话	021-31200316 15821591936

产品详情

40吨电子地磅秤

型号：nd-scs-e 量程：5-60吨 精度等级：omil iii 宽度系列：2m 2.5 m 3m 3.2m

长度系列：4m、5m、6m、7m、8m、9m 移动式秤台，引坡可折叠，表面经喷砂烤漆处理，耐腐蚀。交直流两用，传感器全不锈钢密封焊接外壳 可选打印机，大屏幕，软件，电脑，摄像头

40吨电子地磅秤

特点：1.高强度结构秤台采用独特的结构组合，尽最大可能的实现了对过载和地面的适应程度。秤台引坡采用军用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，便于移动。秤台超低外型设计，抗冲击能力强。2.选用高精度称重传感器和功能丰富、存储功能强、带随机微型打印机、带蓄电池具有停电续用功能的称重显示仪表，以及高精度防水接线盒，双屏蔽信号电缆，配有微型打印机，可打印称重磅单，也可打印日报表，内容包括时间、日期、毛重、净重、皮重，选配大屏幕。3.独特的秤台液压提升系统及超重载移动轮，保证秤台轻快灵活地移动。无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可，工厂整体出货，到现场不需要安装调试 移动式电子汽车衡（移动式地磅秤）

40吨电子地磅秤 其他说明：

用于需要偶尔改变称重地点的场合，特别适合粮库、果场等季节性使用的场合

不需做基础，本产品自带双引坡，带四个移动滚轮，使用方便快捷。

最大秤量 $\leq 60t$ ；最大台面长度 $\leq 9m$ ；称重精度iii级。需平整的水泥地面，一般混凝土地面厚度不小于200mm使用中应注意秤体与引坡、滚轮的相对位置，保证他们不发生碰触

电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置 多种防爆模式可选

组成部件：标准配置： 1、一节高强度整体秤台 2、高精度桥式称重传感器
3、尼岛xk3190系列智能化交直流两用称重显示仪表（自带打印机）
4、全不锈钢防浪涌接线盒 5、一套液压升降系统，4组移动轮
6、两个整体钢制引坡 选配：
1、防爆套件（exibiict4/ct5，exiaiiict6） 2、打印机
（松下p1121针式票据打印机） 3、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）
4、称重管理软件 5、防浪涌电源保护器、ups不间断电源 40吨电子地磅秤

联系人：肖磊 联系电话：13916037336