

松下风帘机供应风帘机价格

产品名称	松下风帘机供应风帘机价格
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

松下风帘机安装松下风帘机|松下风帘机代理|松下风帘机销售|松下风帘机供应 杭州松下风帘机|杭州松下风帘机批发|杭州松下风帘机代理|杭州松下风帘机销售|杭州松下风帘机供应的更多信息

松下风帘机是在贯流式风帘机的机体上放置ptc发热体。此种发热体是外表面不带电的发热体，ptc有自动恒温功能；所以，ptc发热体安全性能极好、升温快。制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速；在零下18度也可照常启动，是一种理想的发热体。带ptc发热体的松下风帘机气流经过散热片热交换快，气流升温快，能很好地起到空气幕墙的效果。微电脑控制，可单独开冷风、热风，当开热风后需关机时有2分钟延时，发热体先自动断电，电机仍照常运行，等发热体充分冷却2分钟后电机会自动断电，有效的起到保护发热体不致过热。在发热体表面还装有热保护装置，当发热体过热时，保护装置会自动断电，使发热体不致过热，当启动风幕后电机时风轮不致去声，发热体温度达到一定温度时，保护装置会自动断电。松下风帘机的规格为：颜色：白色；运转方式：连续；电机规格：2p4p开放型单相电动机；叶轮规格：直径117mm前倾风机；绝缘等级：e级；温升环境：<75k；使用环境温度：-10-50度（热风运转时必须在25度以下使用）；使用环境湿度：<95%rh；绝缘抵抗：>1m；耐压：1500vmin；轴承型号：6200zz。

供应fy25esc1 松下风帘机是国际知名品牌，以防止尘土、昆虫、有害气体从外部的侵入及提高空调使用效率和节省能源并符合“ccc”认证为设计理念。特点：

- 1、新颖的风机提供一道有效、强力的空气门，低噪音，高风速。
- 2、简便的安装：既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。
- 3、使用导风板可以容易的调整送风的方向。
- 4、组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。
- 5、迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：abs材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。松下panasonic风帘机广泛应用于商场、饭店、超市、机场、仓库、电子仪表、纺织、制药、食品厂、医院等行业和场所。

松下风帘机>性能参数表（普通型）

型号 长度（mm） 风速（m/s） 风量（m³/h） 输入功率（w） 有效距离（m） 噪音db（a）

fy25esc1 900 12 10 700 590 60 56 2.5 44 40
fy25elc1 1200 12 10 950 800 81.5 76 2.5 46 41
fy30esc1 900 14 12 820 700 140 120 3.0 49 44
fy30elc1 1200 14 12 1110 950 176 154 3.0 49 45
fy35esc1 900 18 16 1060 940 218 215 3.5 59 53
fy35elc1 1200 18 16 1430 1270 305 295 3.5 59 53
fy40esc1 900 21 18 1230 1060 258 230 4.0 61 57
fy40elc1 1200 21 18 1670 1430 353 315 4.0 62 59