

松下空气门价格空气门批发

产品名称	松下空气门价格空气门批发
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

松下空气门安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，启动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。

松下空气门 松下空气门是通过贯流风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。因此，亦称风帘机、空气幕、空气松下空气门、风闸、空气门。松下空气门安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，启动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。松下松下空气门销售//松下松下空气门代理//松下松下空气门沈阳//松下空气门多少钱一个//松下松下空气门价格//panasonic松下空气门//松下空气门价格//绿岛风松下空气门//松下空气门//郑州松下空气门

松下空气门的选型 选用松下空气门应根据门的实际宽度和高度，参照松下空气门的技术参数来选择。

1、松下空气门的长度应略长于门的宽度，可采用多台连接使用。 2、门的高度应在松下空气门的有效隔断距离之内，如果安装的实际环境不同，例如靠近公路或处于风沙较大的地区，应选用松下空气门的有效隔断距离大于门的高度的松下空气门。 3、门的高度较高时，应尽量选用遥控型的。 4、在油烟浓度大的地方，如：厨房，应选用金属风轮的松下空气门。松下空气门简便的安装既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。使用导风板可以容易的调整送风的方向。组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：abs材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。

松下空气门特点 空气门产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、昆虫和微生物等。防止冷（暖）气外流，节省用电持续形成的空气门，能有效防止冷（暖）气外泄，节省用电，将室内外分成两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果空气门产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入

，保持室内清洁。防烟及有害气体效果空气门的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，空气门的空气循环系统功能达到室内温度均衡。松下空气门作用 隔热功能空气门使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。防虫功能 可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。制热功能 空气门同时也有电加热空气门，一般为ptc制热。也有水热空气门。这两种空气门都能为出入口提升温度，一般北风使用较普遍。提升温度从30度到60度不等。防尘功能 如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装空气门，可以有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。保鲜功能 空气门可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时，专家们提出建议：空气门跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。