

松下风幕机保养风幕机使用

产品名称	松下风幕机保养风幕机使用
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

松下风幕机品牌 松下作为全球最大的电子厂商之一，以“实现星罗棋布的网络社会”和“与地球环境共存”为企业愿景，从视频音频设备到信息和通信工具，从家用电器到元器件，在广泛的领域中不断为您提供高科技环保产品，让您的生活变得更加丰富而精彩。松下始终坚持创造顾客价值，为顾客带来安心、安全、舒适、便利的感受。

松下风幕机的使用与保养

(一)松下风幕机本机琴键开关，一只通断电源，另二只控制转速，有高低两档；

为了保持室内温度，使用时请开低速档；为了防尘、防气味、防蛀等，使用请开高速档。

(二)松下风幕机风向调节板的方向 当室内供暖时，转动导风板，风口向外；

当室内供冷时，转动导风板，风口向内；当用之防尘、防蛀、防气味等时转动导风板，风口向外。

(三)松下风幕机保养办法 1.检查、清洗本机前应切断电源；

2.用一块柔软的织物用清洗剂沾湿，清洗进风百窗板、风帘叶片和罩壳；

3.清洗叶片时，用力轻柔，否则将引起变形和颤振。松下风幕机特点

风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境

，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、昆虫和微生物等。防止冷（暖）气外流，节省用电持续形成的空气门，能有效防止冷（暖）气外泄，节省用电，将室内外分成两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。松下风幕机的安装要求

1.本机应安装在门框上

2.门洞宽度必须小于或等于风帘长度；（若门洞过宽，要将数台帘机连接安装使用）。

3.安装底板必须牢固的联结在墙上（或柱子上）防止由于松动而引起的振动。松下风幕机的安装方法

松下安装底板的安装方法：如：安装在混凝土墙上。根据安装底板上的孔的位置，安排8个螺栓m10×60的相对尺寸位置，把螺栓预埋水泥中。然后将安装底板固定其上。或者直接在混凝土墙上冲孔，用膨胀螺丝固定之。

1.待砂浆充分于固定，将安装板垫圈螺母固定于螺栓上，8个螺栓固定在混凝土墙或门框上；

2.机体挂角一定要插入安装板上安装孔中

松下风幕机、松下风幕机价格、松下风幕机报价、松下风幕机咨询、松下风幕机品质、松下风幕机供应、松下风幕机批发、松下风幕机代理、松下风幕机销售、松下风幕机生产、松下风幕机加工、松下风幕机制造、松下风幕机研究、松下风幕机开发、松下风幕机安装