

维氏硬度计 维氏硬度计 天津联创光谱仪销售

产品名称	维氏硬度计 维氏硬度计 天津联创光谱仪销售
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等。

HBX-0.5型便携式布氏硬度计

详细信息：便携式布氏硬度计HBX-0.5型可用来测定弹性模量近似等于2的黑色金属的布氏硬度值。便携式、动态测量。

功能特点：

体积小、携带方便、操作简单；

构造坚固、测试效率较高；

较高精度读数显微镜测量系统；

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

相邻两个压痕中心之间的距离至少为压痕直径的4倍，自动维氏硬度计，但不小于2mm..任何压痕中心与试样边缘的距离应至少为压痕直径的2.5倍，但不得小于1mm.;

总试验力保持时间的准确把握，然后除去主试验力，维氏硬度计多少钱，保持在初始试验力，稳定的短时间之后，维氏硬度计价格，读数即可。

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，维氏硬度计，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

各种硬度计的技术参数

- 1、标准压头(standard indenter) 用于检定标准硬度块的压头;
- 2、工作压头(working indenter) 用于测定试件或试样硬度值的压头;
- 3、硬度合金球压头(hard metals spherical indenter) 以碳化钨为主要成分，具有一定直径的球形压头;

维氏硬度计价格-维氏硬度计-天津联创光谱仪销售由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。天津市联创蔚莱科技发展有限公司在光谱仪、光度计这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天津联创蔚莱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾总。