

防护加固蜂巢土工格室 路面加固土工蜂巢格室检测标准

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 路面加固土工蜂巢格室检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:hdpe 片材拉伸屈服强度: 23mpa 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

尊敬的客户们，大家好！我是泰安腾路工程材料有限公司的代表，今天很荣幸能够向大家介绍我们公司的一款重要产品——防护加固蜂巢土工格室以及路面加固土工蜂巢格室的检测标准。

作为一家专业从事土工材料研发和生产的公司，我们一直致力于为客户提供高质量、可靠性强的产品。蜂巢土工格室是我们公司的核心产品之一，通过多种参数来描述这款产品，我们希望通过多个视角探索其优势，引导客户了解并购买。

材质

我们的蜂巢土工格室采用的是高密度聚乙烯（HDPE）材料，具有优良的韧性和抗压强度，能够有效地抵抗外界环境的冲击和损伤。

片材拉伸屈服强度

蜂巢土工格室的片材拉伸屈服强度达到了不低于23MPa的标准，这意味着我们的产品具有较高的韧性和抗拉性能，能够承受较大的压力和力量。

焊接处抗拉强度

我们的蜂巢土工格室在焊接处的抗拉强度不低于100N/cm，这确保了产品的牢固和稳定性，能够经受各种复杂的工程环境。

外观

蜂巢土工格室有打孔压花和平板打孔两种外观形式，客户可以根据自己的需求选择适合的产品。我们的产品外观美观大方，保证了良好的排水性能和通风性能。

颜色

我们的蜂巢土工格室提供多种颜色供客户选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色。这些颜色不仅使产品更具美观性，亦可以根据工程需要进行合理搭配，实现更好的视觉效果。

蜂巢土工格室作为一种重要的工程材料，在道路、铁路、水利等领域起到了关键作用。通过以上的多个参数和详细描述，我们希望能够向客户全面展示产品的优势，引导客户购买我们的产品。如果您对我们的产品有兴趣或有任何问题，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您服务！