

求购：交变高低温试验箱

产品名称	求购：交变高低温试验箱
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	.00/1
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

【高低温交变湿热试验箱】官方网站：<http://www.sylinpin.com>

美观大气.操作简便.功能强大

高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子

及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

高清真彩.尊贵舒适.远程控制 024-31314396/31314378

采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表，7英寸高清真彩液晶触摸显示屏，带给您触觉和视觉的尊

贵与舒适。设备具有强大的网络监视、控制网络功能，即使您不在机器旁边，也可以在电脑上实时操作

、监控，对设备的运行情况了如指掌。

顶级配置.生态环保.绿色科学

为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制

冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点

铂金电阻温湿度传感器

感温传感器

pt100铂金电阻测温体

热平衡调温调湿方式

温湿度控制采用p.i.d + s.s.r系统同频道协调控制

具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定

高低温交变湿热试验箱规格尺寸：(备注：以下型号以-40度命名)

容积（单位：l） 工作室尺寸（d*w*h）mm 外型尺寸（d*w*h）mm

lrhs-101b-ljs 450 × 450 × 500 1200 × 1000 × 1650

lrhs-225b-ljs 500 × 600 × 750 1300 × 1150 × 1900

lrhs-504b-ljs 700 × 800 × 900 1450 × 1400 × 2100

lrhs-800b-ljs 800 × 1000 × 1000 1550 × 1600 × 2250

lrhs-1000b-ljs 1000 × 1000 × 1000 1850 × 1600 × 2250

高低温交变湿热试验箱技术指标：

- 1、温度范围：-60 ~ 150
- 2、湿度范围：30 ~ 98%rh（温度在25 ~ 80 时）
- 3、温度均匀度：±2 （空载时）
- 4、湿度均匀度：±2、-3%rh
- 5、温度波动度：±0.5 （空载时）
- 6、湿度波动度：±2%
- 7、温度偏差：±2

8、湿度偏差： $\pm 2\%$

9、降温速率： $0.7 \sim 1.0$ /min

10、升温速度： $1.0 \sim 3.0$ /min

11、时间设定范围： $1 \sim 9999$ h

12、湿度交变范围： $40 \sim 98\%$ rh

安装场地：

地面平整，通风良好

设备周围无强烈振动

设备周围无强电磁场影响

设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘

安装要求

设备周围留有适当的使用及维护空间，如图所示：

a：不小于60cm

b：不小于60cm

c：不小于120cm

（注：（设备倾斜角度不能超过 15° ））

环境条件：

温度： $5 \sim +28$ （24小时内平均温度 28 ）

相对湿度： 85% rh

气压： $86\text{kpa} \sim 106\text{kpa}$

供电条件 三相四线+保护地线，电压范围： $\text{ac} (380 \pm 38)$ v

频率允许波动范围： (50 ± 0.5) hz

保护地线接地电阻小于4

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用

供水条件：设备加湿用水需采用纯净水

主营产品:

盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/

紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水

试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/

精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒

温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱

沈阳林频实验设备有限公司位于交通便利、信息发达的沈阳市和平区是从事设备故障诊断及设备检测仪

器研究开发与生产、销售的专业公司。设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使

公司产品在同行中始终处于领先地位。产品已广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电

通信、汽车、摩托车等企事业单位，提供安gb、iec、din等标准相对应的技术参数制作各类气候环境试

验设备。林频公司恪守“服务只有起点，满意没有终点”的原则，多年来不断进取，开拓创新，博得了

广大用户的信赖。本着质量为根、服务为本、诚信当先、利益共赢的经营宗旨，密切关注国内外最新科技动态，兼收并取国内外高新技术，不断拓展先进实用的产品。长久以来，林频人一直在孜孜不倦地寻求如何通过林频的工作，为中国的仪器设备略尽绵薄。公司试验设备现已通过国家环境质量监督检测中心检测合格。公司已按照iso9001：2000标准建立质量保证管理体系。“客户满意”是公司永远服务目标，完善的售后服务是公司产品得以畅销全国的重要因素，在营销策略上更致力于为用户提供全面周到的售前售后服务，随时准备为您排忧解难，林频公司力图实现客户利益、员工价值和社会效益的完美统一。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！”在今后的岁月里，我们将用激情和真心呵护我们的公司。在“说到，做到，做更好”的林频精神引领下，昂首阔步走进新时代！再铸辉煌！坚持品牌发展战略，保持公司核心竞争力，林频人将继续坚持以“一流的技术，一流的产品，一流的服务”竭诚为广大客户服务。林频仪器将傲立于世界仪器之林，捷报频传，与时俱进，共享科技克隆环境的荣耀。