

GUJ30堆煤传感器 堆煤传感器厂家

产品名称	GUJ30堆煤传感器 堆煤传感器厂家
公司名称	山东煤矿设备生产有限公司
价格	160.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁金宇路
联系电话	0537-2461108 18853766017

产品详情

guj30堆煤传感器 堆煤传感器厂家 山东堆煤传感器 皮带机堆煤传感器 智能传感器价格

您还记得那些年我们一起用过的guj30堆煤传感器吗？好像你不记得了吗？下面由我来给您说说！

guj30堆煤传感器工作原理: 皮带机正常运转时，将机械推移式堆煤传感器触头偏移15～60°或在两根电极同时接触到煤时，延时2～3秒，皮带机应停机，监控仪主机“堆煤”指示灯亮，同时发出响亮的“堆煤”语言报警声。 guj30堆煤传感器主要性能: 1,动作偏移角度30°±3°。动作力≤9.8N 2,复位角度15°±3° 3,动作性能 堆煤传感器受动力作用，探杆转动至动作角度时应立即动作，输出常开接点闭合；动作力撤除探杆自动返回原位经过复位角度时立即恢复，输出常开接点短断开4,接触电阻闭合接点的接触电阻0.1Ω,振动、冲击和寿命试验后不大于0.2Ω。 guj30堆煤传感器与khp（159-z）带式输送机保护装置主机配接用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。堆煤保护取样由煤位传感器实现，正常时煤位传感器输出端“c”输出高电平，当煤位增高推移传感器偏转一定角度时，其内万向接点导通，“c”输出低电平，“满煤”指示灯亮，经短暂延时，主机执行继电器释放，实现堆煤保护，同时发出语言报警信号。电极式煤位传感器原理相同，当电极接触煤堆时，在煤电阻小于1.5m±500k的情况下,经1-3秒延时,实现故障停机,保护皮带。

guj30堆煤传感器调试皮带机正常运转时，将机械推移式堆煤传感器触头偏移15～60°或在两根电极同时接触到煤时，延时2～3秒，皮带机应停机，监控仪主机“堆煤”指示灯亮，同时发出响亮的“堆煤”语言报警声。

你打或者不打，电话就在那里,话费不多不少，你买或者不买，产品就在那里，不离不弃。我和小伙伴们都惊呆了！