

# 柏嘉图单一气体检测仪Altair Pro

产品名称	柏嘉图单一气体检测仪Altair Pro
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	15.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

### 工作原理

altair pro单一气体检测仪采用高精度的电化学传感器检测环境中的有毒气体浓度或氧气的百分比浓度。可分别检测氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、氯气、二氧化氯、二氧化硫、氨气、氰化氢、磷化氢、臭氧等13种有毒气体。 altair pro已嵌入了数据记录功能作为标准配置，能自动记录最近的50个事件。配合msa红外适配器及软件，可进行报警设置的修改，也可将仪表记录下来的数据导入电脑，进行追踪管理。

### 仪器特点

- \*机身小巧，可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中，完全释放双手
- \*强韧的橡胶护套，卓越的防跌落、抗冲击性能，通过6英尺跌落试验
- \*严密的设计，优异的防护等级，防水、防尘达到ip 67，更适合在恶劣环境下使用
- \*一键式操作，简单方便，省力省心
- \*长效耐用的锂电池，典型设计值超过9000小时，即每天工作24小时，使用可超过一年。
- \*标准配置的红外通信功能，智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单

**技术参数** 外形尺寸：86\*51\*25mm；重量：113g；外壳：严密的聚碳酸酯-橡胶复合外壳，优异的防护性能；防护等级：ip67；气体种类 量程 分辨率 co(包括steel型) 0~1500ppm 1ppm 电源：可更换cr2锂离子照相机电池，典型设计工作时间超过9000小时；报警：95分贝@30cm声报警，多角度led光报警，震动报警为标准配置；高、低浓度报警，stel，twa浓度报警；低电量报警；传感器失效或缺失报警：emc/rfi：符合emc 89/336/eec的规定；温度范围：-20~50 湿度范围：10~95%rh(无冷凝) 出厂设定：低报警 高报警 stel twa co 25ppm 100ppm 100ppm 25ppm co steel 75ppm 200ppm 200ppm 75ppm

## 认证信息

us & canada: class 1, div 1, groups a, b, c & d europe: atex ii 2g eex ia iic t4 australia: ex ia iic t4 china: ex ia d iic t4

## 应用领域

化工、建筑、电力、消防、天然气、一般工业、有毒材料、空气检测、制造业、核工业、石油石化、供水/水处理

## 应用场合

泄露检测、缺氧、有毒气体环境