

GVD1200传感器 撕裂传感器厂家

产品名称	GVD1200传感器 撕裂传感器厂家
公司名称	山东煤矿设备生产有限公司
价格	580.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁金宇路
联系电话	0537-2461108 18853766017

产品详情

gvd1200传感器 撕裂传感器厂家 本质安全型传感器 压敏式撕裂传感器

您还记得那些年我们一起用过的gvd1200撕裂传感器吗？好像你不记得了吗？下面由我来给您说说！

gvd1200（原型号kgv-1型）撕裂传感器为本质安全型，采用压敏式原理，当皮带纵向撕裂，有1200克物料漏在100cm²面积上时，khp159-z带式输送机综合保护装置主机切断皮带机电源，实现撕带保护。防止事故扩大。传感器总面积3000cm²。规格型式：压敏式传感器 防爆型式：矿用本质安全型，标志exibi。
输出方式：无源型，开关量。外形尺寸：1200mm×300mm×30mm，质量：5kg 工作原理：将撕裂传感器两根引出线接入khp-z型主机，正常时，传感器处于断开状态，输出高电平。若皮带撕裂，有物料（煤）约1200g落入传感器上，导点橡胶使键盘两根引线短路，输出低电平，撕裂指示灯亮，主机执行继电器释放，实现撕裂保护，同时发出语言报警信号。主要性能：1 接点容量：12v/0.2a。
2 接点接触电阻 0.1 ，振动、冲击后 0.2 。3 动作值
压敏式撕裂传感器的面积3000cm²，其上100cm²处落入1200g物料时，传感器动作输出0v。4
动作值允许误差范围 压敏式撕裂传感器动作误差±10% 两输出端子应接通，接通电阻<0.2 5
输出信号为开关量 你打或者不打，电话就在那里，话费不多不少，你买或者不买，产品就在那里，不离不弃。我和小伙伴们都惊呆了！