

柏嘉图便携式微量氧分析仪GPR1100

产品名称	柏嘉图便携式微量氧分析仪GPR1100
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	15.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

应用领域：钢铁、石化、电力、电子及科研机构等。

技术参数

量 程：0~10ppm，0~100，0~1000ppm，0~1%，0~25%fs；自动/手动调整量程

准 确 度：<1%fs（常温常压下）

校 准：建议采用80%fs标准气

补 偿 方式：温度

线 性 度：>0.995

恢 复 时 间：空气中60秒达到<10ppm(n2净化1小时)

响 应 时 间：10秒达到90%fs

灵 敏 度：<0.5%fs

传感器型号：gpr-12-333（零维护）

传感器寿命：24个月（25℃，1atm；平均o2含量<1000ppm）

操作条件

测 量 介 质：h2；he；惰性气体（o2含量200ppb到1%）；酸性（co2）混合气体

流 量：0.5~5 scfh，推荐2 scfh

压 力：5~30psig（输入）；大气压（输出）

温 度：5 ~45 （gpr传感器）；-20 ~45 （xlt传感器）

取样系统

可任意指定一个接口为输入或输出

电器特征

认 证：iso9001，ce质量认证，本安防爆（待定）

防 爆：本安防爆，class 1，division 1，groups a-d

显 示：2.75 ’ ’ × 1.375lcd显示；清晰度0.01ppm；实时显示温度、压力

led 指示器：low batt（72小时预警）；charge模式

电 源：充电电池，一次充电使用60天

输 出：0~1v

质 保：12个月

物理特征

气 路接 头：1/8 ’ ’ 断开器（与提供的连接起配用）

控 制：防水按键；菜单操作

封 装：nema 4x

体 积：4 × 9 × 3 ’ ’

重 量：8磅（约5公斤）

选件 xlt-12-333传感器（co2含量>0.5%）

便携式表箱（泡沫惰性气体）

取样调节配件——接触器