

# 湖南江华高速路施工新型实心砖 使用寿命长

产品名称	湖南江华高速路施工新型实心砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 湖南江华高速路施工新型实心砖 使用寿命长

近年来，随着我国城镇化进程的不断推进，建筑产业规模不断扩大，对建筑材料的需求量也在不断增加。而在建筑领域中，免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖等成为必不可少的建筑材料。为了满足市场需求，广西东联砦源建筑材料有限公司研发出了一款名为“湖南江华高速路施工新型实心砖”的产品。

该实心砖是一种采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原料，经过10型震动加压成型与密封养护工艺制作而成的建筑材料。其产品参数如下：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

，该实心砖在重量方面非常轻，每块仅为2.5-3kg，方便搬运和安装，减轻工人劳动强度。，其抗压强度可达到7.25Mpa-19.6 Mpa，具有较好的承重能力，适用于各种建筑场景。

主要用途方面，该实心砖广泛应用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等领域。不仅可以起到空间分隔的作用，还能营造美观的环境氛围。

在生产线方面，该实心砖采用了先进的10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的质量稳定性和强度可靠性。制作工艺采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原料，通过加压与密封养护的过程，使得产品在耐久性和稳定性方面表现出色。

除了以上特点外，该实心砖还具有耐候、防火、抗震、保温和环保等优点。在湿润环境下也能保持材料

的稳定性，使用寿命长。

综上所述，“湖南江华高速路施工新型实心砖”是一款具有卓越性能和广泛应用价值的建筑材料。其轻量化、高强度、多样化的特点，使得它在建筑领域具有广阔的市场前景。其采用的制作工艺和材料特点也使其具备出色的耐久性和可靠性。

作为砗源建筑材料有限公司的产品之一，我们将继续不断提升产品的质量和技术水平，为客户提供更加优质的建筑材料。我们相信，“湖南江华高速路施工新型实心砖”将成为您建设理想建筑的shouxuan之一！