

# 湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖，作为建筑材料中常见的几种砖类，扮演着重要的角色。而在这些砖类中，东联砦源建筑材料有限公司的湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖，以其youxiu的性能和特点，成为了市场上备受追捧的建筑材料。

这款湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖的特点十分突出。，它具有较低的重量，每块仅为2.5-3kg，使其易于搬运和安装。，其抗压强度高达7.25Mpa-19.6Mpa，使其能够承受较大的压力和负荷。，这款砖块采用了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原材料，经过加压成型与密封养护的制作工艺，使其具备耐候、防火、抗震、保温等优点，能够适应各种恶劣的环境。

主要用途方面，湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖广泛应用于建筑、庭院、乡村景观等隔墙隔断的场景。其特殊的制作工艺保证了墙体的稳定性和耐久性，能够有效隔绝外部噪音，提供良好的吸音效果，为居民创造安静和谐的生活环境。，由于其低吸水率的特点，即使在潮湿环境下也能保持稳定的性能，延长使用寿命。

东联砦源建筑材料有限公司采用10型震动加压成型与密封养护的生产线，确保了湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖的质量和稳定性。这种制作工艺通过加压和养护的方式，使得砖块在生产过程中达到更高的密实度和强度，确保了产品的质量 and 稳定性。

总结来说，湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖具有重量轻、抗压强度高、耐久性强、吸音效果好等特点。其制作工艺和原材料的选择使其具备了良好的防火、抗震、保温、环保等性能。在建筑、庭院、乡村景观等隔墙隔断的场景中，它能够提供稳定的性能和可靠的隔音效果，为用户带来舒适和美好的生活

体验。如果您正在寻找高质量的建筑材料，湖南永州厂房围墙人行道新型墙体砖juedui是您的buer选择。

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑、庭院、乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等