

# 松下换气扇代理换气扇采购

产品名称	松下换气扇代理换气扇采购
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

## 产品详情

- 1换气扇安装必须可靠、牢固，换气扇与地面相距2.5米以上。
- 2换气扇排风扇排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5厘米以上。
- 3记得吸顶式换气扇不要安装在油烟多、灰尘多的地方，要离开高温源。
- 4带风扇的壁式换气扇既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟。
- 5提醒大家当利用插座供电时，换气扇的电源线应配接符合安全标准的插头。
- 6排气扇换气扇排风扇的电源线中黄绿双色线必须要接地。
- 7排气扇排风扇换气扇的电源尽量要接全极开关。

换气扇的主要功能是由电动机带动扇叶转动旋转来驱动空气，将室内的空气排到户外，再将新鲜空气填充到室内，起到一个空气更换的作用，换气之后有效地出去了室内的污浊空气，达到调节温度、湿度和感觉效果。换气扇广泛运用在厨房、餐厅、卫生间等地方。那么换气扇安装方法有哪些？其正确使用的方法又有哪些呢？松下独家开发总结近40年马达设计制造经验的软件进行设计，使马达的结构设计.电磁设计.绝缘设计更合理。主要材料使用日本及台湾著名公司材料，轴承采用保来得含油轴承和nsk.ntn高级别电机专用滚珠轴承。

- 1.超常寿命的马达，采用松下独有设计，能耗低，不间断运行长达70000小时以上，马达5年保修，
  - 2.优化风道设计，使换气性能得到进一步提升  
将扇叶完全置于蜗牛壳中的设计构造使得换气性能得到进一步提升
  - 3.采用全新double orifice（双重面罩）技术 double orifice（双重面罩）技术实现了超静音功能。将扇叶运转产生的噪音有效隔离。
  - 4.接头：松下特别技术开发的匹配式接头，操作简单
  - 5.扇叶：高性能马达匹配上经优化设计的高品质扇叶，带来了高效宁静的使用效果。
  - 6.网罩:白色及银色喷涂面板，时尚美观满足不同天花板设计的要求
- 松下换气扇 上海松下换气扇，松下换气扇购买，换气扇批发，松下换气扇|松下换气扇代理|松下换气扇销售|松下换气扇供应|北京松下换气扇|上海松下换气扇代理，上海松下换气扇销售|管道换气扇销售|天花板换气扇|百叶换气扇|橱窗换气扇|窗夹

换气扇|浴室换气扇|排气扇|排烟风机|通风机 型号 颜色 功率 (w) 风量 ( m ) 噪音 (db) 风压 (pa) 净重 (kg)  
安装孔尺寸 (mm) fv-17cu7c 白/银 12 80 26 100 1.8 170\*170 fv-24cu7c 白/银 15 140 28 100 3.0 240\*240 fv-24cd7c  
白/银 17 170 31 100 2.9 240\*240 fv-24ch7c 白/银 23 200 36 100 2.9 240\*240 fv-27cd9c 白/银 24 270 31 100 4.0  
270\*270 fv-27ch9c 白/银 31 350 35 125 4.2 270\*270 fv-32cd9c 白/银 42 430 36 180 5.0 320\*320 fv-32ch9c 白/银 55  
530 41 200 5.5 320\*320 fv-38cad8c 白/银 90 660 45 255 10 380\*380 fv-38cad8c 白/银 67 420 36 167 10 380\*380  
fv-38cak8c 白/银 122 798 50 333 11 380\*380 fv-38cak8c 白/银 89 510 40 225 11 380\*380