

工业污泥脱水干燥压滤机

产品名称	工业污泥脱水干燥压滤机
公司名称	厦门市鑫世膜过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门翔安火炬高新区台湾科技企业育成中心E901
联系电话	86-05925992291 13306030198

产品详情

全自动加热真空干燥压滤机

全自动真空加热干燥压滤机主要应用于危险污泥的脱水干燥、资源化污泥脱水干燥及资源回收；选矿冶金脱水干燥、石油化工过滤脱水干燥、食品制药过滤脱水干燥等，机台是压滤、真空干燥、压滤机干燥三机一体式，从脱水到干燥无需转移物料，不会产生二次污染，不会浪费物料，同时具有自动运行、脱水干燥成本低，热效高，占地面积小等优点。是贵司节能减排最佳选择，具有良好的经济效益正常可在1-3年内收回投资成本。

一、全自动真空加热干燥压滤机组成

- 1、耐高压、耐腐蚀机架：
- 2、专利技术干燥滤板：
- 3、高低压进料系统：
- 4、滤布自动清洗系统：
- 5、自动落料输送系统：
- 6、自动加药系统：
- 7、智能型人机操作系统：

二、全自真空加热干燥压滤机特征

脱水干燥一机搞定，无需物料转移，无物料损耗，无二次污染。

含水率最低至1%，满足贵司苛刻的含水率要求。

常规工艺的20-80%的运行成本，基本上0.5-3年收回投资成本。

密闭干燥，蒸发液经过滤布过滤、冷凝后排出机台，无物料损耗。

蒸发液经过冷凝后，再经过冷凝后排出机台，无二次污染。

逆流式逆洗，机台采用皮带或接液盘接水，整体环境干净整洁。

进料，自动卸料（绝大多厂商无法做到自动卸料），自动清洗滤布，人机触摸或远程控制，最少的人工，最低的劳动强度。

三、全自真空加热干燥压滤机应用

- 1、选矿冶金脱水干燥：贵金属、稀有金属、钨钼、金、银、铜、锰等。
- 2、生产制程脱水干燥：生物制药、化学工艺、食品饮料、油墨涂料等。
- 3、有毒有害污泥减量：危险固废，减少总量，增加干度，减少漏滴。
- 4、城市污水资源回用：环保硬规，污泥含水率必须低于60%。

全自动双隔膜高压压滤机

全自动双隔膜高压压滤机主要应用于城市污水污泥脱水、自来水污泥脱水、以及其他污泥脱水、冶金选矿脱水、石油化工过滤脱水、食品制药过滤脱水，产品具有全自动运行、过滤脱水速度快，运行费用低，药品成本低，含水率低等优点，是贵司节能减排最佳选择，具有良好的经济效益，正常可在1-3年内收回投资成本。

一、全自动双隔膜高压压滤机组成

- 1、耐高压、耐腐蚀机架：
- 2、专利技术双隔膜滤板：
- 3、高低压进料系统：
- 4、滤布自动清洗系统：
- 5、自动落料输送系统：
- 6、自动加药系统：
- 7、智能型人机操作系统：

二、全自动双隔膜高压压滤机特征

比普通压滤机同样条件下低5-20%的含水率，优点是减少可观的干燥处理费用或同样条件下增产5-20%（液体为产品原料时）。

普通压滤机同样条件下，每批次时间减少20-60%，更低的含水率、更小的机台、更小的占地面积，更低的运行成本，符合节能减排增效的要求。

采用暗流式逆洗，机台采用皮带或接液盘接水，整体环境干净整洁。

自动进料，自动卸料（绝大多厂商无法做到自动卸料），自动清洗滤布，人机触摸或远程控制，最少的人工，最低的劳动强度。

三、全自动双隔膜压滤机应用

- 1、选矿冶金固液分离：贵金属、稀有金属、钨钼、金、银、铜、锰等。
- 2、生产制程固液分离：生物制药、化学工艺、食品饮料、油墨涂料等。
- 3、有毒有害污泥减量：危险固废，减少总量，增加干度，减少漏滴。
- 4、城市污水有机污泥：环保硬规，污泥含水率必须低于60%。
- 5、垃圾渗滤液处置：最简单方便的工艺，把渗滤液中的重金属、磷等生物有害物质分离。

@备有试验机，欢迎洽谈！